

VC0.04 F1 PS克拉克KRACHT流量计VC3 F1 PS VC5 F4 PS

产品名称	VC0.04 F1 PS克拉克KRACHT流量计VC3 F1 PS VC5 F4 PS
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

.双螺旋轴喂料机，其特征在于：包括机架、由机架支撑的料仓，料仓包括上下设置、且相通的进料仓和喂料仓，喂料仓设有两个平行设置的螺旋轴，喂料仓包括前侧板、后侧板、左侧板、右侧板及底板，前侧板和后侧板倾斜设置以使前侧板和后侧板的内壁面形成导料面，底板与前侧板、后侧板的相接处由圆弧板过渡连接；

螺旋轴的轴线与所述圆弧板同心设置，底板上侧于两个螺旋轴之间设有隔料板，喂料仓于底板的中部设有出料口，隔料板有两个且分别位于出料口的两侧，隔料板沿平行于螺旋轴轴线方向延伸。

2.根据权利要求1所述的双螺旋轴喂料机，其特征在于：所述隔料板包括两个相接的斜板，两个斜板的底部位于底板上，以形成三角板结构。

3.根据权利要求2所述的双螺旋轴喂料机，其特征在于：所述隔料板的顶部高于螺旋轴所在的轴线位置。

4.根据权利要求2所述的双螺旋轴喂料机，其特征在于：所述隔料板呈a字形。

5.根据权利要求1所述的双螺旋轴喂料机，其特征在于：所述隔料板包括两个相背设置弧形板。

6.根据权利要求1至5任一项所述的双螺旋轴喂料机，其特征在于：所述前侧板与后侧板之间设有挡料板，挡料板位于出料口的上方，挡料板具有防止进料仓的物料直接落向出料口的挡料面。

7.根据权利要求6所述的双螺旋轴喂料机，其特征在于：所述挡料板包括两个顶部相接的挡料板体，挡料板体倾斜设置，挡料板体的外侧面形成挡料面。

KF12RF7-D15

KF16RF7-D15

KF20RF7-D15

KF25RF7-D15

KF32RF7-D15

KF40RF7-D15

KF50RF7-D15

KF63RF7-D15

KF80RF7-D15

KF25RF,KF32RF,KF40RF,KF50RF,KF63RF,KF80RF

KF100RF,KF112RF,KF125RF,KF150RF,KF180RF,KF200RF

德国克拉克KRACHT流量计

VC0.025 F1 PS

VC0.04 F1 PS

VC0.1 F1 PS

VC0.2 F1 PS

VC0.4 F1 PS

VC1 F1 PS

VC3 F1 PS

VC5 F1 PS

VC12 F1 PS

VC16 F1 PS

VC0.2 F4 PS

VC0.4 F4 PS

VC1 F4 PS

VC3 F4 PS

VC5 F4 PS

德国克拉克KRACHT齿轮泵KF3/112F10BP007DP2