

# 替代和柔OLFLEX CLASSIC FD 810 4G0,5控制电缆PVC拖链电缆

产品名称	替代和柔OLFLEX CLASSIC FD 810 4G0,5控制电缆PVC拖链电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

### 优势

高柔性的电缆设计意味着zhuoyue的产品性能。

在中等移动距离或高加速度下耐用(LAPP “ Core Line ” 性能等级)。

。更短的芯线绞合节距允许极小弯曲半径

### 应用

电缆结构允许在移动的机械部件和拖链中柔性持续移动使用，

用于在控制、调节和测量电路中使用。

。可在干燥或潮湿的空间中使用。

。适用于中等机械应力。

PVC 外护套耐酸和碱，具有有限

### 商标

### 产品类型

### 重量

### 铜号

铜重 (lb)

性能等级

OLFLEX

控制电缆

58 kg/km

19.200 kg/km

129.000 lb/10,000 ft

Core-Line

电气特性

额定电压

测试电压

载流量符合

U<sub>0</sub>/U: 300/500VACrms后IEC

4 kV

VDE 0298-4

产品设计

电缆尺寸

导体额定横截面积 (mm<sup>2</sup>)

导体材料

导体结构

4G0.5

0.5 mm<sup>2</sup>

裸铜

IEC 60228 类别 6:超细线

包括接地线

芯线数量

绞合类型

通过绞线缠绕

4

分层绞合

无纺布缠绕