

橡胶18寸开炼机-橡胶十八寸开炼机-橡胶开炼机18寸

产品名称	橡胶18寸开炼机-橡胶十八寸开炼机-橡胶开炼机18寸
公司名称	东莞市利拿实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:利拿 型号:XK-450
公司地址	东莞市厚街镇
联系电话	086-076981633498 18046916153

产品详情

18寸开炼机 广东18寸开炼机陈工1804691615318寸开炼机/18寸开放式炼胶机由利拿机械专业生产（18寸开炼机，开放式炼胶机，开炼机）更多开炼机价格和型号请来电咨询：陈工18046916153。18寸开炼机以其高精度调距装置，行业领先的安全装置，采用单轴输出，轴承套，自动换油，博得了广大橡胶，塑料厂家的青睐和好评，目前已经是国内多家上市公司的合作伙伴。

一：开炼机

开放式炼胶机的简称。橡胶工厂用来制备塑炼胶、混炼胶或进行热炼、出型的一种辊筒外露的炼胶机械。

主要工作部件是两异向向内旋转的中空辊筒或钻孔辊筒，装置在操作者一面的称作前辊，可通过手动或电动作水平前后移动，借以调节辊距，适应操作要求；后辊则是固定的，不能作前后移动。两辊筒大小一般相同，各以不同速度相对回转，生胶或胶料随着辊筒的转动被卷入两辊间隙，受强烈剪切作用而达到塑炼或混炼的目的。开炼机也用于塑料加工等部门中。开炼机是开放式炼塑机的简称，在塑料制品厂，人们又都习惯称它为两辊机。开炼机是塑料制品生产厂应用比较早的一种混炼塑料设备。在压延机生产线上，开炼机在压延机前、混合机后，作用是把混合均匀的原料进行混炼、塑化，为压延机压延成型塑料制品提供混合炼塑较均匀的熔融料。生产电缆料时，开炼机能直接把按配方混合好的粉状料炼塑成熔融料，再压塑成片状带，使切粒机切成粒状。在地板革生产线上，可直接为布基革提供混炼塑化均匀的底层涂料。也可把回收的废旧塑料薄膜（片）在开炼机上重新炼塑回制。

二：18寸开炼机结构特点

核心技术和主要部件来自台湾

整体底板，安装方便,传动方式为单轴输出确保扭力大,进口轴承减少磨蹭力确保省电与低噪音及胶料厚度均匀平行可控.

辊筒采用钒钛合金冷硬铸铁，辊成硬度（hs）68-75，表面坚硬耐磨，耐用.

辊筒内腔精加工确保辊体降温快速且均匀.

机器采用手动调距，厚度调控精准,操作方便,

机器设有紧急制动，当发生紧急事故时，四角有紧急开关,方便多位制刹车,方便机器快速停止.

传动装置采用硬齿面减速机，结构紧凑，传动效率高，噪声低.

三：18寸开炼机的参数：

辊筒直径：450mm

工作长度：1200mm

前辊线速度：21m/min

辊隙：

0-12mm

一次加料量：40--50kg

减速器型号：zq65

速比：1:1.27（可装变频调速）

功率：55kw

转速：980r/min

外型尺寸（长×宽×高：5410mm×1810mm×1880mm

整机重量 11.4t

四：18寸开炼机的服务承诺：

1：提供现场安装指导。

2：负责供货设备的现场调试试车，直至通过验收。

3：负责对甲方人员现场操作培训和维修培训。

4：机组正确使用无偿保修一年，并长期保证备品备件供应。

5：长期提供技术咨询服务。

6：保修期内外，供方按需方设备故障通知后24小时内给予明确的解决措施，若需供方派员，国内则应在72小时之内到现场负责维修,珠三角5小时到位

本产品的加工定制是是，品牌是利拿，型号是XK-450，辊数是二辊，辊筒工作直径是450（mm），工作长度是1200（mm），辊筒线速度是24（m/min），最大辊距是12（mm），速比是1:1.27，电动机功率是55（KW），外形尺寸是5.4x1.7x1.8（m），重量是10000（kg）