

二象四辊压延机,可根据客户需求定制各种非标加长辊压延机

产品名称	二象四辊压延机,可根据客户需求定制各种非标加长辊压延机
公司名称	无锡二象机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:二象 型号:XY-4F360
公司地址	无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰桥路17号
联系电话	0510-83743388 13606188552

产品详情

用途： 纺织物的贴胶与擦胶，钢丝帘布的贴胶，胶料的压片及压型（压花），帘布贴离胶片和多层胶片的贴合等。							
结构简述： 主要由辊筒、机架、底板、调距装置、传动系统、辊温度调节装置、安全装置、润滑装置等组成。							
特点： 1、辊筒用合金冷硬铸铁制成，工作表面具有较高的硬度，耐磨、耐用。辊筒内腔可通入蒸汽、冷却水或导热油，以便调节辊筒的工作温度，以满足工艺要求。 2、辊距的调节可以手动或电动。 3、辊筒轴承体的润滑可通过干油或者稀油强制来润滑。							
压延机主要技术参数							
规格specification 型号type	辊径*长度roller dia*length	中辊线速度mid-roller	压延最小厚度max.thickness	压延宽度calendering	电机功率motor power(kw)	外形尺寸 (长*宽*高)mm	重量weight(t)

		liner velocity(m/min)	ess for calendering	width(mm)		verall dimendi on(l*w*h)(m m)	
xy-3f300	300*900	2-16.33	0.20	700	22	3700*1280*20650	6
xy-3f360	360*1120	0-22.155	0.20	900	40	4700*1700*2100	11.6
xy-3f400	400*1400	0-20	0.20	1200	55	5200*1860*2100	15
xy-3f450	450*1500	2-24.99	0.20	1300	75	6400*2200*2900	20
xy-3f560	560*1700	0-30	0.20	1500	110	7000*2600*3700	38
规格specification 型号type	辊径*长度roller dia*length	中辊线速度mid-roller liner velocity(m/min)	压延最小厚度max.thickness for calendering	压延宽度calendering width(mm)	电机功率motor power(kw)	外形尺寸 (长*宽*高) overall dimendi on(l*w*h)(m m)	重量weight(t)
xy-4f300	300*900	2-16.49	0.20	700	37	4300*1400*2300	8
xy-4f360	360*1120	0-22.155	0.20	900	55	4700*1700*2400	13
xy-4f400	400*1400	0-20	0.20	1200	75	5500*1860*2510	16
xy-4f450	450*1500	2-24.99	0.20	1300	110	6450*2300*3300	30
xy-4f560	560*1700	0-30	0.20	1500		7050*2600*3860	30

压延机是无锡市二象机械有限公司主要产品，拥有多年生产压延机的丰富经验，信誉和业绩赢得众多著名企业的信任，欢迎选购。压延机由两个或两个以上的辊筒，按一定形式排列，在一定温度下将橡胶或塑料压制展延成一定厚度和表面形状的胶片，并可对纤维帘帆布或钢丝帘布进行挂胶的机械。压延机按照辊筒数目可分为二辊、三辊、四辊和五辊压延机等；按照辊筒的排列方式可分为“l”型、“t”型、“f”型、“z”型和“s”型等。

联系方式

联系人：范强/汤燕生

手机号码：13606188552/13915290795

固定电话：0510-83743388

传真号码：0510-83745680

电子邮箱：sales@wx2x.com

经营地址：无锡市惠山区堰桥镇

无锡二象机械有限公司是一家产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。密炼机、挤

出机、平板硫化机、开炼机、压延机、切胶机、切条机、混炼机、炼胶机、橡塑机械、塑料压延机、塑料拉丝机、压塑机、液压机械及部件。无锡二象机械有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

我公司本着“质量第一、信誉至上”的宗旨，热忱欢迎您的来电或来公司洽谈指导业务。

本产品的加工定制是是，品牌是二象，型号是XY-4F360，辊数是四辊，辊筒工作直径是360（mm），工作长度是1120（mm），辊筒线速度是6.7-20.1（m/min），最大辊距是10（mm），速比是0.73:1:1:0.73，电动机功率是55（KW），外形尺寸是4700*1700*2400（m），重量是13（kg）