

# 合金粉末高硬度的铁镍铬硅硼Fe60

产品名称	合金粉末高硬度的铁镍铬硅硼Fe60
公司名称	河北科纳金属制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省南宫市城东工业区
联系电话	15832977707

## 产品详情

fe60是高硬度的铁镍铬硅硼合金粉末。自熔性较好，具有较好的耐磨性，是铁基粉末中最硬的一种，用特殊刀具可以切削加工。

用途：适用于氧 - 乙炔火焰或等离子喷焊工艺，推荐用于农业机械、建筑机械、矿山机械等易磨损部位的修复或预防性保护。如耙片、锄齿、刮板轴等。

粉末化学成份 ( wt% )

c	cr	si		
0.5 - 1.0	15 - 20	3.0 - 5.0		

粉末熔化温度：1020 - 1100

喷焊层硬度：hrc50 - 60

注意事项：

- 1.请严格按氧 - 乙炔喷焊工艺的要求施焊。
- 2.采用中小型喷焊枪时，宜选用 - 150目的粉末，采用大型喷枪时宜选用 - 150/+320目的粉末。
- 3.合金粉如有吸潮现象，或存放期超过3个月，使用前应进行干燥处理（120 ，保温2小时）

本产品的品名是铁基合金粉，产地是邢台，铁含量 是60（%），粒度是120-320（目），牌号是Fe60，  
形状是颗粒状，制作方法是雾化法，包装规格是桶装