

相城打井 元和本地钻井施工电话 打家用井 机钻深水井

产品名称	相城打井 元和本地钻井施工电话 打家用井 机钻深水井
公司名称	通泉钻井工程有限公司
价格	50.00/米
规格参数	上海鑫源泵业:700W 90QJD2:功率:50Hz 上海:最高扬程:60m
公司地址	江浙沪都有经营部
联系电话	13145078858 13140875788

产品详情

钻井之前需要做哪些准备工作：

- 1、定井位，根据地质或生产的需要确定井底位置，作出设计。当井身轴线按铅垂线设计时，井口位置和井底位置在同一垂线上，这是直井；如果井身轴线偏离铅垂线，则井口位置与井底位置不在同一铅垂线上，这是定向井。
- 2、平井场，在井口附近整出一块方地供施工之用。井场面积随钻机而异，形状大致为长方形，大型钻机占地约长120m，宽90m，中型钻机占地约长100m，宽60m，钻机占地大小可因地制宜。
- 3、打基础，为了保证设备在打井过程中不会下陷或歪斜，要打基础（或称为打基墩）。小型的基础可用方木或预制件，大型的基础在现场用混凝土浇灌。
- 4、安装，立井架，安装钻井设备、泥浆泵，安放或挖掘泥浆池等。试运行，要对水泵及其附件进行仔细检查，一般检查的项目包括：检查水泵，电动机或其他传动装置有无异常现象；电流表是否波动较大，电流有无超过额定值；水泵运行是否出现异常的振动和声音；各轴承部位的温度是否正常等。打水井在管井井点采用一般的潜水泵和离心泵不了降水的要求，可加大管井深度，改采用深井泵即深井井点来解决，深井井点一般可水位30--40m，有的甚至可以达到100m以上，常见的深井泵有两种类型：电动机在地面上的深井泵及深井潜水泵（沉没式深井泵）。在作业施工中为确保生产。预防事故的发生，需要做到按程序做好施工前的工作，仔细检查各。及时排除事故隐患；制定合理的巡回检查路线和检查点，有专人负责检查；刹车制动检查后要要进行试操作，操作人员离开操作室要拉死刹车。