JR29-105T热继电器系列 27-115A 批发兼零售

产品名称	JR29-105T热继电器系列 27-115A 批发兼零售
公司名称	乐清市柳市吉欧电器厂
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:Omron/欧姆龙 型号:JR29-105T
公司地址	浙江温州市乐清市柳市长江路81号
联系电话	0577-61759972 15355930759

产品详情

jr29系列热过载继电器主要用于交流50hz/60hz，电压至660v，电流至550a的电力线路中，一般用作三相感应电动机的过载与断相保护常与b系列交流接触器配合组成电磁起动器。本产品是引进德国abb公司制造技术的产品。注：jr16为手动复位，jr5为自动复位，其他为手动和自动复位，具体见产品使用说明书。

型号及含义

特性

主要技术参数

型号	jr29-16	jr29-25	jr29-45	jr29-85	jr29-105	jr29-170	jr29-250
额定电流 (a)	16	25	45	85	105	170	250
热元件整定电流范围（a）	0.11-17.6	0.17-32	0.25-45	6.0-100	27-115	90-200	100-400
操作频率(次/h)							
复位方式	手动	手动和自动	自动	手动和自动			
电寿命（千次）							
辅助触头 数量	一闭一开		一闭一开	一闭	一闭一开		一闭一
额定工作电流	220v:3380v:2660v:1		220v:3、1.7380v:2、1.3660v:1.5		220v:3、2.5380v:2、1.366 1.5、1.8		

	额定电流范围	
jr29-16	0.11～0.16	1.5～2.1
	0.14～0.21	1.7～2.4
	0.19～0.29	2.1～3

	0.27～0.4	2.7～4	
	0.35～0.52	3.0～4.5	
	0.42～0.63	4～6	
	0.55～0.83	5.2～7.5	
	0.7～1.0	6.3～9	
	0.9～1.3	7.5～11	
	1.1～1.5	9～13	
	1.3～1.8	12～17.6	
jr29-25	额定电流范围		
	0.1～0.16	2.8～4	
	0.16～0.25	3.5～5.0	
	0.25～0.4	4.5～6.5	
	0.4～0.63	6～8.5	
	0.63～1	7.5～11	
	1～1.4	10～14	
	1.3～1.8	13～19	
	1.7～2.4	18～25	
	2.2～3.1	24～32	
jr29-45	额定电流范围		
	0.25～0.4	3.2～5.2	
	0.35～0.52	4.5～6.3	
	0.45～0.63	5.5～8.3	
	0.55～0.83	7～10	
	0.7～1	8.6～13	
	0.86～1.3	11～16	
	1.1～1.6	14～21	
	1.4～2.1	18～27	
	1.8～2.5	25～35	
	2.2～3.3	30～45	
	2.8～4		
jr29-85	额定电流范围		
	6～10		
	8～14		
	12～20		
	17～29		
	25～40		
	35～55		
	45～70		
	60～100		
jr29-105	额定电流范围		
	27～42		
	36～52		

	45～63 57～82 70～105 80～115	
jr29-170	额定电流范围 90～130 110～160 250～400 - - - - - -	
jr29-250	额定电流范围 100～160 160～250 250～400 - - - - - -	
jr29-370	额定电流范围 100～160 160～250 250～400 310～500 - - - - -	

本公司是一家专业从事低压电器研制、开发、生产、销售的企业。拥有高级工程师及专业技术人员50多人、员工200多人。 公司不断引进国外先进技术，拥有先进的工艺和完善的检测设备，产品质量体系日趋完善，目前主要生产30多个系列1000多个规格的塑壳、小型、漏电断路器、互感器、交流接触器、继电器等。产品严格按is09001国家质量体系标准生产，全部产品获得部颁发的生产许可证和电工安全认证，进入国家 ” 两网 “ 《推荐目录》，深受广大用户的信赖。

公司一向本着 ” 科技、质量、信誉 “ 的发展方针，我们坚信：精益求精、诚信久远。以优质的服务，诚信的原则面向大众，本着务实的精神、一流的服务，超越平凡的独特产品，为客户提供全方位品质。我们坚持以用户为中心，不断优化服务过程，完善服务细节，提高服务满意度，用心服务，为客户带来真正的喜悦。我们愿与客户保持密切的合作关系，

本产品的应用范围是热/热过载，品牌是Omron/欧姆龙，型号是JR29-105T，产品系列是JR29-T，触点负载是中功率，触点切换电流是105，触点切换电压是380，触点形式是一开一闭，额定电流是105，额定电压是380，防护特征是密封式，线圈电源是200，线圈功率是50Hz/60Hz