

# 台湾新鸿HYDROMAX双联泵HGP-22A-F66R HGP-22A-L1111L

产品名称	台湾新鸿HYDROMAX双联泵HGP-22A-F66R HGP-22A-L1111L
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

HGP-33A-F1111R HGP-33A-F1111L HGP-33A-L1111R HGP-33A-L1111L参照图1和图2所示，一种新型加料机，其包括加料锥斗1，位于锥斗的出料口处设有一用于拨料的拨料轴4，所述的拨料轴游离配装在转轴上，所述的转轴与一电机3相连接，由电机3驱动转轴进而驱动拨料轴转动，拨料轴与转轴之间通过键连接，拨料轴可沿着转轴自由滑动，在加料锥斗的出料口处接有竖直延伸的出料管，出料管的底端为出料口，所述的加料锥斗底部连接的出料管的出料口处为内凹的弧形，所述的拨料轴刚好配嵌合在出料口处，拨料轴的外形刚好可以封堵在出料口处，所述的拨料轴包括第一光轴部4a和第二光轴部4c，在第一光轴部和第二光轴部之间为齿轮部4b，第一光轴部和第二光轴部都嵌合在出料口处，所述的出料口的边沿刚好与齿轮部的边沿相对接，所述的齿轮部正对加料锥斗的出料口，当齿轮部旋转时可以从出料口处拨动物料拨出，齿轮部为一圈齿轮。

为保证良好的输送效果，位于出料管下方设有一用于输送物料的输送带5。

如图2所示，为保证拨料轴能自由滑移，所述的转轴上同心设有弹簧2，弹簧的一端固定在转轴上，弹簧的另一端抵在拨料轴上，位于锥斗的出料口处延伸有一挡板，在挡板上开有螺孔，在所述的螺孔内配装有一水平延伸的顶丝，顶丝的伸入端抵在拨料轴上，顶丝的伸入端抵在拨料轴上。

如图1所示，还设有锥筒支架，所述的锥筒支架包括支撑底座6，在支撑底座上设有多根支撑杆，加料锥斗通过支撑杆固定在支撑底座上方，在支撑底座上还固定有电机3。

台湾HYDROMAX新鸿双联泵

HGP-22A-F22R HGP-22A-F22L HGP-22A-L22R HGP-22A-L22L

HGP-22A-F33R HGP-22A-F33L HGP-22A-L33R HGP-22A-L33L

HGP-22A-F44R HGP-22A-F44L HGP-22A-L44R HGP-22A-L44L

HGP-22A-F66R HGP-22A-F66L HGP-22A-L66R HGP-22A-L66L

HGP-22A-F88R HGP-22A-F88L HGP-22A-L88R HGP-22A-L88L

HGP-22A-F99R HGP-22A-F99L HGP-22A-L99R HGP-22A-L99L

HGP-22A-F1111R HGP-22A-F1111L HGP-22A-L1111R HGP-22A-L1111L

HGP-22A-F1212R HGP-22A-F1212L HGP-22A-L1212R HGP-22A-L1212L

台湾HYDROMAX新鸿三联泵

HGP-33A-F66R HGP-33A-F66L HGP-33A-L66R HGP-33A-L66L

HGP-33A-F88R HGP-33A-F88L HGP-33A-L88R HGP-33A-L88L

HGP-33A-F1111R HGP-33A-F1111L HGP-33A-L1111R HGP-33A-L1111L

HGP-33A-F1313R HGP-33A-F1313L HGP-33A-L1313R HGP-33A-L1313L

V38-A2-R-A V38-A1-R-A V38-A3-R-A

V18-A2-R-A V18-A1-R-A V18-A3-R-A

V15-A2-R-A V15-A1-R-A V15-A3-R-A

V23-A2-R-A V23-A1-R-A V23-A3-R-A

V50-A2-R-A V50-A1-R-A V50-A3-R-A

V70-A2-R-A V70-A1-R-A V70-A3-R-A