

# 中航电测ZEMIC轮辐式称重传感器H2F

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 中航电测ZEMIC轮辐式称重传感器H2F |
| 公司名称 | 苏州赛奥仪器仪表有限公司         |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 | 品牌:ZEMIC中航<br>型号:H2F |
| 公司地址 | 1812132739@qq.com    |
| 联系电话 | 0512-62511476        |

## 产品详情

传感器h2f

### 产品内容说明

h2f型称重传感器可满足1t ~ 50t量程范围内的测量。合金钢材料，内部灌胶密封，防油、防水、耐腐蚀，可适用于各种环境。轮辐式结构设计，安装使用方便灵活。适用于电子汽车衡、料斗秤等各类电子称重设备。安全防爆型产品，可用于恶劣环境及危险性场合。

| 技术指标        | 额定载荷 | t           |  |
|-------------|------|-------------|--|
| 精度          |      |             |  |
| 最大检定分度数     |      | n max       |  |
| 最小检定分度值     |      | v min       |  |
| 综合误差        |      | (%fs)       |  |
| 蠕变          |      | (%fs/30min) |  |
| 温度对输出灵敏度的影响 |      | (%fs/10 )   |  |
| 温度对零点输出的影响  |      | (%fs/10 )   |  |
| 输出灵敏度       |      | (mv/v)      |  |
| 输入阻抗        |      | ( )         |  |
| 输出阻抗        |      | ( )         |  |
| 绝缘阻抗        |      | (m )        |  |
| 零点输出        |      | (%fs)       |  |
| 温度补偿范围      |      | ( )         |  |
| 允许使用温度范围    |      | ( )         |  |
| 推荐激励电压      |      | (v)         |  |
| 最大激励电压      |      | (v)         |  |

|        |       |  |
|--------|-------|--|
| 安全过载范围 | (%fs) |  |
| 极限过载范围 | (%fs) |  |

外形尺寸mm(inch)

| 尺寸  | d          | d1        | d2        | h        |  |
|-----|------------|-----------|-----------|----------|--|
| 1.0 | 115(4.53)  | 22(0.87)  | 86(3.39)  | 43(1.69) |  |
| 2.0 | 120(4.72)  | 26(1.02)  | 90(3.54)  | 45(1.77) |  |
| 3.0 | 128(5.04)  | 20(0.79)  | 100(3.94) | 46(1.81) |  |
| 5.0 | 128(5.04)  | 20(0.79)  | 100(3.94) | 46(1.81) |  |
| 10  | 160(6.30)  | 40(1.57)  | 120(4.72) | 63(2.48) |  |
| 15  | 194(7.64)  | 42(1.65)  | 154(6.06) | 68(2.68) |  |
| 20  | 220(8.66)  | 44(1.73)  | 170(6.69) | 73(2.87) |  |
| 30  | 230(9.06)  | 48(1.89)  | 188(7.4)  | 78(3.07) |  |
| 50  | 264(10.39) | 52 (2.05) | 214(8.43) | 90(3.54) |  |

关于本产品的其他资料

本产品的加工定制是是，品牌是ZEMIC中航，型号是H2F，种类是气敏，制作工艺是集成，输出信号是模拟型