

+供应 全电动托盘堆高车 半电动托盘堆高车 堆垛叉车

产品名称	+供应 全电动托盘堆高车 半电动托盘堆高车 堆垛叉车
公司名称	泰州市昊唯机械厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:鼎擎牌 型号:EY型
公司地址	中国江苏省泰州市白马镇工业园区13号
联系电话	0523-86188159 18921701336

产品详情

——企业介绍——

泰州市昊唯机械厂，坐落在临江的“鱼米之乡”泰州市高港区白马工业园。北临海军纪念馆，南依碧波荡漾的长江，距宁靖盐高速公路15公里，地处高港白马工业园省级开发区3号，风光秀美，交通便利。是集制造、营销一体化的产业链式企业。昊唯人致力于“人与自然和谐”发展，努力打造0污染 0排放 0维修 0噪音的蓄电池动力叉车。工厂占地近百亩，建筑面积4千多平方米，现有员工上百人，是高港区的骨干企业，纳税大户。企业在坚持“以人为本，以法治企；以德育人；优质高效，品牌战略，科技兴企”先进的经营理念和科学的管理方法，连续被市、区政府授予“纳税先进单位”和“诚信和谐”先进单位，产品达到了国家检测标准。确保了高品质产品出厂。生产全过程由厂品质检验员专检，装配工自检，相互检，下一道工序对上道工序检验，制度监管确保了广大使用者放心、使用可靠安全的昊唯产品。在全体昊唯人的努力下，企业以“质量第一，信誉至上”为宗旨，以“一流的管理、一流的质量、一流的服务、一流的员工队伍”为目标，踏实履行“卖者诚信，用者放心”的经营理念。在激烈的市场竞争中，企业正以先进的经营理念，现代化的管理模式，厚重的企业文化氛围，锐意进取，勇往直前!

提供在线检查质量的全电动堆高叉车；

门架结构电动堆高叉车；

叉臂1.35米的电动堆高叉车；

载重500公斤 升高2.5米的硅片专用堆高叉车；

宽腿堆高叉车 前移堆高叉车；

全电动前移式电动堆高叉车；

你能看出来 半电动堆高叉车提升几吨？

昊唯电动堆高车驱动轮、负载轮、平衡轮采用特殊工艺的橡胶/聚氨脂轮，大大延长使用寿命；超小车身设计，可应用于各种狭小通道；运行速度快，承载能力强，极大提高效率；原装进口无级调速电脑系统，大容量牵引电池

多功能手柄：操作者可通过电子锁启动车辆。轻松对行驶速度加以控制，如需加速只需转动手柄上的加速开关，旋转越大，车速越快。

延时加速工能：操作者如加速行驶一直旋转到最快时速，该机器特有工能将自动打开，将有3—8秒从低速运转高速，防止加速太快对人造成伤害。

断电刹车工能：手柄在立起时是刹车，操作行走时手把向下按点后工作，按到底时也是刹车，当上下坡时即时货物重，操作者也可在坡度上刹止，防止车自由滑行下坡，减少事故。

五支点结构：独特的结构可带来车辆更高的稳定性，特别是在湿滑的地面上或坡度上，更能发挥其作用。

驱动轮减震系统：驱动轮的压力随着载荷重轻而变化，该机器减震系统将自行根据货物重轻自行减震，特别是在地面不平整时，更显出特有作用。对车辆行走，稳定性能自行调节。

电瓶、电量指示器：方便掌握电瓶蓄电多少，电量不足自动报警工能。

全电动搬运车技术参数。

电动堆高车（electric empty container handler）概述

电动堆高车以电动机为动力，蓄电池为能源的一种工业搬运车辆，是指对成件托盘货物进行装卸、堆高、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。国际标准化组织iso/tc110称为工业车辆。电动堆高车包括：全电动堆高车、半电动堆高车、前移式堆高车、前移式全电动堆高车、前移式堆高车、步行平衡重式堆高车。电动堆高车广泛应用于工厂车间、仓库、流通中心和配送中心、港口、车站、机场、货场等，

并可进入船舱、车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、搬运作业。是托盘运输、集装箱运输必不可少的设备。

电动堆高车型和配置的选择

(1) 根据作业功能选择电动堆高车

电动堆高车的基本作业功能分为水平搬运、堆垛/取货、装货/卸货、拣选。根据企业所要达到的作业功能可以从本公司的产品系列中初步确定。另外，特殊的作业功能会影响到堆高车的具体配置，如搬运的是纸卷、铁水等，需要堆高车安装属具来完成特殊功能。

(2) 根据作业要求选择电动堆高车

的作业要求包括托盘或货物规格、提升高度、作业通道宽度、爬坡度等一般要求，同时还需要考虑作业习惯（如习惯坐驾还是站驾）、作业效率（不同的车型其效率不同）等方面的要求。

(3) 根据作业环境选择电动堆高车

如果企业需要搬运的货物或仓库环境对噪音等环保方面有要求，在选择车型和配置时应有所考虑。如果是在冷库中或是在有防爆要求的环境中，堆高车的配置也应该是冷库型或防爆型的。仔细考察堆高车作业时的流程，需要经过的地点，设想可能的问题，例如，出入库时门高对堆高车是否有影响；进出电梯时，电梯高度和承载对堆高车的影响；在楼上作业时，楼面承载是否达到相应要求，最后综合考虑所有因素决定最终的电动堆高车型号和技术参数。欢迎电话咨询0523-86188159寻求更多帮助。

全电动堆高车参数；

昊唯项目/Item		单位unit	规格/size			
			ey10	ey15		ey15-a
基本参数 basic parameters	额定起重量/capacity q	kg	1000	1500		1500
	载荷中心/load center c	mm	600			
	到顶限重/max load at top	kg	1500	1500/1250/1000		700
	操纵方式/manipulation		步行式/站驾式/tramtype/standing			
	门架起升高度系列/lifting height h	mm	1600(单)	2500/2900/3300(双)		4000(双)
	下降后货叉距地高度/lower height h	mm	90			
	转弯半径/turning radius r	mm	1530	1530		1530
外形尺寸 dimensions	车身总长(无踏板/有踏板)/overall length(wo/w platform) l	mm	1880/2330	1880/2330		1880/2330
	车身总宽/overall width b	mm	850	850		850
	车身静止高度/min height h2	mm	1975	1785/1985/2185		2535
	门架起升后高度/max height h1	mm	1975	2990/3390/3790		4650
	标准货叉尺寸(长/宽/高)/standard fork(l/w/h)	mm	1150 × 160 × 70			
	货叉外宽/fork overall size b1	mm	680	680		680
	货叉内宽/fork inside size b2	mm	330	330		330
主要性能 main performances	行驶速度(满载空载) traveling speed(with/withoutload)	km/h	4/6			
	提升速度(满载空载) /lifting speed(with/withoutload)	mm/s	80/130			
	下降速度(满载空载) /lowering speed(with/withoutload)	mm/s	110/90			

	爬坡度 (满载空载) /gradient(with/withoutload)	%	5/8		
	制动方式/type of driver		电磁制动/electromagn		
车轮wheel	驱动轮/driving wheel	mm	φ 250 × 80		
	驱动轮型式/type of driver		卧式/horizontal		
	承载轮/load wheel	mm	φ 80 × 70		
	平衡轮/balance wheel	mm	φ 156 × 50		
电机motor	驱动电机/driving motor	kw	1.2		
	提升电机/lifting motor	kw	2.2		
	蓄电池 (电压/容量) /battery(voltage/capacity)	v/ah	24v/120ah启动/160ah奉		
	控制类型/controlling type		curtis1207串励控制		
	自重(含电池)/weight(with battey)	kg	660	850/880/910	980

电动叉车的保养及维修

电动叉车驾驶安全、保养技巧，在企业生产和储运的过程中，电动叉车的作用日渐突出。各行各业对电动叉车的需求也逐渐上升。那么，在使用电动叉车时应注意哪些问题？电动叉车在运行时如何保证安全性和精确性？如何在降低电动叉车维修保养费用的同时提高它的运行效率？

- 1、首次试车时要将车轮抬起，这样即使有连接错误，也不会产生危险。
- 2、电瓶充电时，必须将充电回路与斩波器完全脱离，因为除了影响充电机充电外，充电机产生的过电压也会损害斩波器。
- 3、要特别注意电瓶到电控的走线应平行布置而且要尽量短。
- 4、车辆在工况恶劣、通风困难的场所作业时，建议对控制器实行强制通风。
- 5、转弯时不减速，载荷升高时驾驶，叉车超载，在倾斜、松软的地面行驶等，驾驶员在操作时应尽量避免这些不安全操作。
- 6、定期清洁直流电机内部灰尘，检查碳刷，弹簧。
- 7、电池应该经常补添蒸馏水（纯水）。
- 8、长期不使用电动叉车应该将蓄电池充满电搁置。并保持相隔1~2个月左右的频率进行充电。

本产品的类型是光伏电池品种齐全，品牌是鼎擎牌，型号是EY型，转换效率是100（%），构造是多层光电池，额定电压是220v，额定容量是24/210AH，用途是仓储物流车间搬运堆高货物，产品认证是ISO9001---14001