

LED灯具专用焊锡膏 环保无铅焊锡膏 低温焊锡膏 SMT锡膏

产品名称	LED灯具专用焊锡膏 环保无铅焊锡膏 低温焊锡膏 SMT锡膏
公司名称	深圳市亿诚锡业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:低温型 加工定制:是
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝源路海滨新村2栋707
联系电话	15820441164

产品详情

一、锡膏的认识：

- 1、锡膏是smt技术中不可缺少的一种材料，它经过加热熔化以后，可以把smt零件焊接到pcb焊盘上，起连接和导电作用。它的作用类似于焊锡丝和波峰焊的锡水，只是他们的固有形态不同。
- 2、锡膏的成分主要为金属颗粒粉末、助焊剂、增稠剂和一些其他活化剂组成，起到主要作用的是助焊剂，可以除去氧化层以及其他一些表面污染，让焊接能够顺利进行，锡膏一般为锡、铅合金，熔点为183，无铅焊锡熔点要高一些。

二、锡膏的特点：

- 1、锡膏的共晶点为临界点，当温度达到时，锡膏就由膏状开始熔融，遇冷后变成固状体。
- 2、锡膏的作用就是使其受热改变形态，是零件与pcb焊接的媒介物。

三、锡膏管理：

- 1、锡膏到来时，贴上流水编号；
- 2、使用锡膏时，应按先进先出的原则；
- 3、锡膏在使用前，要回温至少半小时，并且进行搅拌，以免锡膏中各成分混合不均而造成不良影响。
- 4、在没有刮动锡膏的情况下，锡膏在模板上的停留时间不超过30分钟。
- 5、在使用剩余锡膏的情况下，应先试用，等有结果令人满意的情况下，才可以加入新锡膏混用。

- 6、刮好锡膏的pcb板，存放时间不可超过2小时，否则需要擦掉重印锡膏。
- 7、两种不同型号的锡膏不能混合使用。
- 8、锡膏具有一定的腐蚀性，使用时应注意不要沾到皮肤上或眼睛里。
- 9、锡膏的储存温度为2~8 。
- 10、锡膏开封时间不得超过24小时，否则作报废处理，不得使用。

本产品的品牌是亿诚，型号是低温型，加工定制是是，粘度是200 (Pa · S) ，颗粒度是25-45 (um) ，合金组份是锡银铋，活性是高RA，类型是环保，清洗角度是免洗，规格是500G