

# 手动陶瓷刀闸阀耐磨闸板阀PZ73TC-10C

产品名称	手动陶瓷刀闸阀耐磨闸板阀PZ73TC-10C
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/件
规格参数	型号:Z73TC-10C 口径:DN200、DN100、DN125 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

手动陶瓷刀闸阀耐磨闸板阀PZ73TC-10C用于发电厂干灰系统、仓泵出料输送，也可适用于矿山、造纸、化工等各类有磨损的干粉尘、水、蒸汽等介质在管道上作启闭之用。公称压力1.0MPa，适用温度250。陶瓷刀闸阀关闭后任何方向全部密封。阀体阀盖采用WCB铸钢件及无缝钢管焊接。阀板与阀盖间密合面采用热喷涂硬质耐磨材料，表面光滑。填料采用碳素纤维盘根，或V型密封件。本阀密封性能好，耐磨性强，启动负荷小，卡灰及积灰现象少，使用寿命长。

手动陶瓷刀闸阀耐磨闸板阀PZ73TC-10C安装：

- 1、安装前应仔细阅读本说明、并核对阀门型号、通径及技术参数。
- 2、严禁装上阀门后施焊法兰，以免损坏阀门密封圈。管道自先预留的阀门安装距离应适当，法兰两边加垫片。

手动陶瓷刀闸阀耐磨闸板阀PZ73TC-10C结构特点：

- 1、采用高档曾韧结构陶瓷密封，机械强度高耐磨性能好，结构紧凑可任意角度安装。
- 2、可防止固体颗粒对密封面的冲刷、磨损，保证阀门密封的持久有效。
- 3、单阀座设计有效防止积灰、积渣及卡阻。
- 4、单阀座、单向带压密封。

主要性能规范：

公称压力 ( MPa)  
1.01.6

壳体试验 ( MPa)  
1.52.4

密封试验 ( MPa)  
1.11.8

工作温度  
100

手动陶瓷刀闸阀耐磨闸板阀PZ73TC-10C主要零部件材质：

体、盖  
不锈钢、碳钢、灰铸铁

闸阀  
碳钢、不锈钢

阀杆  
不锈钢

手动陶瓷刀闸阀耐磨闸板阀PZ73TC-10C主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
	500	114	568	600	1800	16-M20		500	114
	600	114	670	705	2300	20-M22		600	114
700	127	775	810	2500	24-M22	700	127		
800	127	880	920	2800	24-M27	800	127		