

陶瓷手动刀闸阀Z73TC-16

产品名称	陶瓷手动刀闸阀Z73TC-16
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	口径:DN200、DN250、DN300 型号:PZ73TC-10C 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73TC-10C耐磨陶瓷手动刀闸阀Z73TC-16 DN200、DN250、DN300产品性能:

(1) 适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。

(2) 闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和热震性，可实现长寿命免维护。

(3) 耐磨性好，使用寿命长。

(4) 采用手动、气动、电动、伞齿轮、电液动、液动等多种传动方式。

陶瓷手动刀闸阀Z73TC-16使用过程中的实际问题，新开发出的一种用于替代普通刀型闸阀的更新换代新型节能产品。结构长度可根据用户要求订做，并可根据用户要求做成明杆或暗杆。

耐磨陶瓷刀型闸阀又名耐磨陶瓷刀闸阀，陶瓷刀型闸阀，采用陶瓷密封面，可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和热震性，使用寿命长。

该阀广泛适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。

陶瓷手动刀闸阀Z73TC-16主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 -900 100

陶瓷手动刀闸阀Z73TC-16主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟

陶瓷手动刀闸阀Z73TC-16主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H
1.0	50	48	100	125	285
	65	48	120	145	298
	80	51	135	160	315
	100	51	155	180	365
	125	57	185	210	400
	150	57	210	240	475
	200	70	265	295	540
	250	70	320	350	630
	300	76	368	400	780
	350	76	428	460	885
	400	89	482	515	990
	450	89	532	565	1100
	500	114	585	620	1200
	600	114	685	725	1450
700	127	800	840	1700	