

# 成都优普超纯水器ULUP-II-10/20/30/40L

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 成都优普超纯水器ULUP-II-10/20/30/40L |
| 公司名称 | 成都优越科技有限公司                   |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 | 品牌:UP<br>型号:ULUP-III-10T     |
| 公司地址 | 成都市成华区东三环路二段龙潭工业园            |
| 联系电话 | 1398077.0282                 |

## 产品详情

### 功能介绍

1) “优越产品”豪华型系列基于arm7系列单片机和彩色液晶屏显示的高端制水设备，并在制水过程中图形显示制水流程。豪华型系列基于arm7系列单片机及彩色液晶屏显示，并在制水过程中图形显示制水流程。

2) 源水低水压自动保护及纯水高压自动保护；

3)

源水在线监测（\*\*\*  $\mu\text{s/cm}$ ）；

4) 工作电源220v/50hz，电压波动率 $\pm 10\%$ ；

5) 工作条件：水温5-40；（北方地区需要有防冻的房间）

6) 流量监控滤芯更换周期，中文提示用户及时更换滤芯；

7)

ro反渗透柱/uf超滤柱/up超纯化柱自动冲洗周期设定

8) 开机时18秒系统全自动冲洗；

9) 反渗透膜18秒系统全自动冲洗；

10) 超标排放15秒系统全自动冲洗；

11)

(间隔时间1-99小时，冲洗时间1-99秒)；

12) up超纯水系统内循环设定(1~180秒，可使产出的up

超纯水保持在最佳稳定的水质18.2( $m\Omega\cdot cm$ )； 1、  
定质取水设定(1~99升) 2、时钟设定(年/月/日/时/分)

3、历史数据查询功能—— 历次取水时间(年/  
月/日/时/分) 历次取水容积(升) 历次取水水质(ro电导率( $\mu s/cm@25^\circ C$ ))

/up电阻率( $18.2m\Omega\cdot cm@25^\circ C$ ) 累计总取水量(升) 历次耗材报警更新纪录 4  
、系统自控保护功能—— 缺水/低水压系统自动停机保护(中文显示“系统缺水保护中”)  
水箱满水，系统自动停机保护(图形显示水箱水位及水位百分比)

(3) 独立前置反冲洗操作

10) 应急取用设计

11) 漏水报警及远程控制。

12) 系统设置密码控制，usb打印接口。

13) 紫外线消解指示(美国进口双波长紫外线杀菌器，  
有效波长:uv-185/254nm)；

15) ro纯水电导率在线检测( $1\mu s/cm^*\@25^\circ C$ )

16) up超纯水电阻率在线监测( $18.2m\Omega\cdot cm^*\@25^\circ C$ )

17) up“停电”应急取超纯水、水质( $18.2m\Omega\cdot cm@25^\circ C$ )。

本产品的加工定制是是，品牌是UP，型号是ULUP-III-10T，类型是电化学分析仪，测量范围是0-9999，工作电压是20(v)，分辨率是100%，尺寸是420\*580\*620(mm)，重量是60(kg)，电源是220V