

机械设备油漆 五金油漆 好彩达系列

产品名称	机械设备油漆 五金油漆 好彩达系列
公司名称	深圳市好彩达科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:好彩达系列 型号:双组份
公司地址	深圳市福田区华强北街道赛格科技园四栋西9楼9A-A15
联系电话	13714208793 13510724163

产品详情

优质汽车涂料 油漆/高附着力油漆 产品说明： 本产品属中固体系统，镜面效果佳，光泽耐久、色泽鲜艳、施工容易、硬度高、耐化学品优良，可耐酸耐碱耐醇、油脂汽油、耐热耐寒性好，优良的力学性和附着力，涂膜坚硬，具有优良的抛光性能，挥发干燥快，适合风干，又可低温烘烤，适合汽车、机械设备、户外广告等涂装 配套产品底漆类： 1.<高附力防锈底漆>,钢结构防锈特佳.能起到永远防锈之效果。（白色、灰色） 2.<环氧底漆>适用于镀锌管、不锈钢、铁皮、铝板类产品作底之用能起到面漆不脱落，不起壳特优。（这是大多数客户所忽视的，底材和配套底漆非常重要。）（白色、灰色） 3.<1k灰底漆>适用于不需要防锈的产品类，易打磨，牢固，能起到面漆饱满光亮，平整 配套油漆固化剂及稀释剂： 适用底材经彻底打磨和清洁的中涂漆（包括湿对湿工序），原厂漆，或者完好的漆表面，已喷隔离层之软弱底材。混合比例12-18

18-24 纯色油100份 纯色油100份快干干剂25份

标准干剂25份 通用稀释剂30-50份 通用稀释剂30-50份25-30

30-40 纯色油100份

纯色油100份标准干剂25份 慢干干剂25份 慢干稀释剂30-50份

慢干稀释剂30-50份可用时间（快干）：2小时，20 （标准或慢干）：4小时，20

施喷涂层2-3层，共50-70微米相隔时间5-10分钟，20 喷涂工具及气压重力式喷枪（上壶） 1.2-1.5 mm 3-5kg/cm²吸力式喷枪（下壶） 1.4-1.7mm 3-5kg/cm²干固时间温度

不沾尘 可指触 完全干固20 30分钟

2-3小时 24小时60 5分钟 10分钟 40

分钟储存期限原罐封盖可储存二年以上，储存温度20 包装，4升罐装 施工要求及指导：

- 1、底材必须处理干净，保证无油无锈无尘。可用酸洗、磷化或白电油、溶剂清洗等方案。
- 2、特殊底材应先喷涂一层防锈底漆，注意强溶剂面漆不应用弱溶底漆，并在底漆干后喷面漆，否则有可能咬底。配套使用本公司的底漆更佳。
- 3、施工粘度一般为16-22秒（涂4杯）。粘度太低容易流挂，不好遮盖；高了，流平差，有皱纹，甚至起泡起麻点。

- 4、空气压力应保持在0.5pa-0.8pa，保证漆雾雾化良好，以避免走油、浮色现象发生，枪距在25-30cm为宜。
- 5、喷涂时应薄喷多遍，按先上后下，先次面后主要视觉面、先里后外的顺序喷涂。最后一遍的喷涂厚度若太薄，则漆膜物质少没有流平余地，以至漆膜粗糙失光。注意事项

推荐使用本公司配套产品，与他厂产品配套使用时，请先试验其适用性；

有施工时限，请按需用量配漆，以免浪费；

易燃物品，请勿近火；密闭贮存于阴凉干燥处，应避免高温贮存；

含有机溶剂，使用时请注意劳动保护

本产品的加工定制是是，品牌是好彩达系列，型号是双组份