

交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV 4*6银顺

产品名称	交联电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV 4*6银顺
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:ZRAYJV电力电缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

产品详情

YJ-表示交联聚乙烯绝缘-XLPE V-表示聚氯乙烯护套-PVC 22-表示钢带铠装-STA 0.6/1KV-表示额定电压等级 钢带铠装YJV22-0.6/1KV-4*240电力电缆产品特点：电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV 2*2.5导体的允许长期*高工作温度为90 。短路时（*长持续时间不超过5秒）电缆导体的*高温度不超过250 。电缆敷设时的环境温度不得低于0 。

敷设电缆时的环境温度不应低于0 。缆线的布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符。缆线的布放应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤，固定时，松紧应适度。缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰、端正和正确。电源线、信号电缆、结绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的*小净距应符合设计要求，在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆，应分类布置；对于交流电源线路和连锁线路，应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设。缆线布放时应有冗余。在交接间、设备间对绞电缆预留长度一般为3~6m，工作区为0.3~0.6m；光缆在设备端预留长度一般为5~10m。有特殊要求的应按设计要求预留长度。