

融熔指数仪 塑料溶脂溶体检测仪 指数仪

产品名称	融熔指数仪 塑料溶脂溶体检测仪 指数仪
公司名称	东莞市力雄仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:力雄 型号:LX-1004
公司地址	中国 广东 东莞市 广东省东莞市塘厦镇莲湖第三工业区
联系电话	086-076986257012/89787031 18929114761

产品详情

产品名称：融熔指数仪

一；本机概述：

融熔指数仪适用于熔融粘度较低之热塑性塑胶之品质管制，测定方法是在规定温度,荷重,及活塞于圆柱筒内位置等条件下,以计时测量方法测定熔融塑胶挤过一定长度与直径之细孔模之速度,以判别制程当中聚合物流率之均匀性。

二；主要技术参数：

本机符合astm,iso,jis,cns规范a法测定标准,可选择定时自动切料或键切料.适用于流率在0.15至50g/10min间之材料. 制造规范:astm-d1238,d3368,jis-k7210温度控制: 常温~400℃, pid控制, 精度±0.1℃ (含超温保护) 砝码: 1200g, 2160g, 3800g, 5000g, 10000g五种自动切料装置: 自动切料, 手动切料可选择, 设定时间0.1~99.9min任意设定圆柱筒: $\phi 9.5504 \pm 0.0076\text{mm}$ 活塞: $\phi 9.4742 \pm 0.0076\text{mm}$ 细孔模: 外径 $9.5 \pm 0.02\text{mm}$ 孔径 $2.0955 \pm 0.0051\text{mm}$, 长度 $8.00 \pm 0.02\text{mm}$ 附件: 水银温度计 150℃, 200℃, 250℃, 300℃ (任选一种), 清洁刷一支, 通管器一支, 导料棒一支, 观察镜一个, 电木进料漏斗一个, 刮胶钢片叁片, 细孔模测定规二支体积: 40 × 51 × 60cm 重量: 42kg(不含砝码) 电源: 1 ϕ , ac220v, 5a

本产品的加工定制是是，品牌是力雄，型号是LX-1004，测量范围是0.15至50g/10min间之材料，电源是1 ϕ , AC220V, 5A (V\Hz)，切料方式是手动+自动切料，控温精度是精度±0.1℃ ()，控温范围是常温~400℃，PID控制 ()