

金属分隔缝厂家

产品名称	金属分隔缝厂家
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	厂家:分隔缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

设计原则

- 1、设计人员应掌握各种防水技术，材料性能，依据工程性质、重要程度、使用功能以及耐用年限确定屋面防水等级，同时根据工程特点、地区自然条件等按屋面防水等级要求进行设防、采用结构层自防水、防水层等多道设防。
- 2、合理布置结构和分仓缝，应使结构层受力方向一致。
- 3、设置隔离层。采用纸筋灰、麻刀灰、低标号水泥砂浆、干铺油毡、刷沥青、废机油等方法，使防水层与结构层完全脱离，从而降低结构层变形对防水层的影响。
- 4、在屋面板结构设计时，应在对应部位配置足量的构造负筋或采用钢纤维混凝土、预应力混凝土，提高其抗拉能力从而防止裂缝的出现。

分格缝应设置在装配式结构屋面板的支承端、屋面转折处、与立墙的连接处。分格缝的纵横间距不宜 >6 m。屋脊处应设一纵向分格缝；横向分格缝每开间设一道，并与装配式屋面板的板缝对齐；沿女儿墙四周也应设分隔缝。其它突出屋面的结构物四周均应设置分格缝。作用 设置一定数量的分格缝可将单块混凝土防水层的面积减小，从而减少其伸缩和翘曲变形，可有效地防止和限制裂缝的产生。

抹灰中的分格缝用来防止大面积抹灰开裂，用专用的分格条（黑色的）嵌在抹灰中来进行分缝。一般分格缝宽度不小于1.5cm,深度不小于1.5cm(或至结构层)。分隔面积宜为 10m^2 。

分格缝为了减少裂缝，在屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝。刚性保护层仅在其表面上作成V形槽，称为表面分格缝。

1:原结构面因存在高低不平或坡度而进行找平铺设的基层，如水泥砂浆、细石砼等，有利于在其上面铺设面层或防水、保温层。这就是找平层。 2:不同部位的分隔缝起不同的作用，地坪分隔缝主要起防止和减缓不均匀沉降。屋面分隔缝避免防止因温度变化造成两种基体收缩不一致而造成基体破坏。外墙分隔缝起防止和减缓热胀冷缩造成破坏。