

台阶直角收边条防滑条

产品名称	台阶直角收边条防滑条
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	厂家:防滑条厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

楼梯防滑条安装及注意事项有:

1、要严格计算好尺寸再进行切割下料,切时必须使切口与线条成90度,尤其是与配套转角搭接安装的产品,这样可以避免与转角搭接不严密而影响美观。

2、对于使用水泥浆安装的产品与主材接触隙必须填满水泥浆,确保产品长期使用和踩踏不会出现松动现象。

3、对于以螺丝钉固定安装的产品必须把螺丝钉全部拧紧,以免影响防滑胶条的安装和美观。

4、对于都是使用在一般没有外力作用的区,因此其安装只需使用玻璃胶固定即可。

1、橡胶防滑条宜选用可积蓄光能的发光材料作为防滑条,而且应满足抗老化,耐磨损及膨胀等各种性能。

2、铝合金防滑条铝材厚度应保证受力后不翘曲,同时与踏步紧密结合,铝合金防滑条防滑系数应0.6。

3、瓷砖防滑条要求防滑系数 0.6，防滑地砖仰角处应为圆角，面一致软胶楼梯踏步防滑条。

4、防滑条安装应平直，距踏步边 距离一致，直线偏差 2mm，高度偏差 1.5mm，且每个踏步应一致。

防滑条的作用主要有以下几点：

- 1.防止上下楼梯滑跤伤人
- 2.保护楼梯表面不受损坏
- 3.装饰楼梯

所以由此可见，不论从人生安全角度还是从装饰角度，防滑条都是一个必备品，楼梯踏步是需要加防滑条的。

楼梯防滑条尺寸标准如下：

1、为避免上下楼梯时产生错觉，楼梯的台阶1与后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变，应该控制在4厘米以内，以不超过2厘米~3厘米为宜。

2、楼梯踏步到天花板的高度，需要有两米以上的净空，低不低于1.8米。否则会产生压迫感

3、栏杆间距：两根栏杆中心距离以8厘米为宜，不大于12.5厘米，以免小孩子把头从间隙处伸出去。

4、扶手高度：到腰部位置，85~90厘米，扶手直径以5.5厘米为好。

5、阶梯高度与深度：阶高应该在15~18厘米，阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右，如果过高了，可能需要设置楼梯休息平台。

6、楼梯宽度：一边临空时，净宽不小于75厘米;两侧有墙时，净宽不小于90厘米

7、安全性：楼梯部件应光滑、圆润，无突出、尖锐部分。有小孩老人的家庭，楼梯坡度要缓，旋转角度不能太大;楼梯踏板要做好防滑措施，如防滑条、[防滑垫](#)、防滑凹槽等。