

邦恩牌 BN-B8 全自动拉布机

产品名称	邦恩牌 BN-B8 全自动拉布机
公司名称	深圳市邦恩机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	种类:拉布机 用途:拉布设备
公司地址	深圳市龙华新区南方明珠工业城A栋五楼
联系电话	13823601335

产品详情

全方位、高性能的拉布机 邦恩拉布机提供多方面拉布应用的灵活性
为高效率的批量化、流水线式生产模式而设计
能适应于卷状布、匹布、圆筒布等梭织或针织以及非织造布
支持各种常用拉布生产模式节省原材料成本 能确保布料的高质量无张力拉布
能保证精确和一致的拉布长度 布料对边精确、确保布料的头、尾、边精确对齐，消减布料裁剪的损失及优化物料的使用率高质量和高稳定性
数十年设计经历及验证，专业精湛的制造工艺确保设备工作的稳定性、标准简单方便的使用、维护、

保养操作简单、便利 可以配备自动上布机
触摸屏图标使用界面，入门容易。方便人员接受培训
操作界面系统集中度高，设备调节操作简易快捷投资经济性高
性价比（只需一个人操作） 设备寿命长（为10—15年）
设备的使用成本、维护费用、维修成本低

特长:

无布停机，自动驶回定点。五分钟自动关机。(无使用时。紧急停止时，已下放布料不会拖拉。流线外型、降低风阻、减少噪音、减低震动。plc触控屏幕操作系统。无张力式拉布作业。简化操作、提高生产效率、确保质量。

标准配备: 拉布长度设定记忆装置．拉布机之加减速度计算机控制 槽式自动追踪松布装置．拖布杆
紧急停止装置．自动上升装置 依布宽设定裁刀行走距离．层数计数器 对边装置．切刀装置 卷回装置(卷支布料) 单侧固定式移动折布器．双拉用固定折布器

主要装置:

液晶触控装置：简易设定拉布长度、方式、数量、速度及段落。切刀装置：切刀和主机可以简单地进行

拆装，布料切断时可以依布宽设定裁刀行走距离及切断速度。折布装置：可作单向及往返拉布。自动布料预松装置：先松布再铺放，消除拉布张力并保持拉布质量的一致性。电眼自动对边装置：在拉布顺序运作过程中可以正确做到自动对边。布尾感应器装置：布料拉完时控制主机自动停止运作，并自动驶回固定点。自动上升装置：可依布料厚度设定上升量，配合拉布。紧急停止装置：于裁床两侧设有停机用钢索，可随时于裁床任何位置拉动钢索作紧急停机。

规格：

型号	bn-b8-160	bn-b8-190
电压	1p/220v	1p/220v
马达功率	1kw	1kw
拉布宽度	1600m/m	1900m/m
裁台宽度	1830m/m	2130m/m
重量	445kgs	495kgs
布料重量	60kgs max	
布料直径	450mm max	
行走速度	98m/min max	
拉布高度	单拉 220mm . 双拉 150mm .	
机器尺寸l × w × h	2300 × 1350 × 800mm	2600 × 1350 × 800mm
装箱尺寸l × w × h	2500 × 1550 × 1100mm	2800 × 1550 × 1100mm
净重/毛重	445/675kgs	495/755kgs

本产品的加工定制是是，种类是拉布机，用途是拉布设备，自动化程度是全自动，作用对象是面料，适用面料是针织梭织两用型，产品类型是全新，品牌是邦恩，型号是BN-B8，外形尺寸（长*宽*高）是2300*1350*800（mm），整机重量是445（Kg），产品别名是全自动铺布机，产地是深圳