

岳通矿用手动/气动高强度竹胶板插板式调节风窗竹制原材料四川毛竹可再生双向平衡式调节风门

产品名称	岳通矿用手动/气动高强度竹胶板插板式调节风窗竹制原材料四川毛竹可再生双向平衡式调节风门
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1780.00/元
规格参数	材质:竹篾胶合板 适应海拔:>1400 单板厚度:30mm
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

岳通矿用手动/气动高强度竹胶板插板式调节风窗竹制原材料四川毛竹可再生双向平衡式调节风门高强度竹制风门的门面是历经多道加工程序而制造成的板材，竹制风门板材通过特殊的杀菌蒸煮碳化，使竹制风门板材具有了不怕水不怕潮轻便的特点。竹制风门板材韧性好、强度高，耐腐蚀。矿用竹胶板风门，可分为手动、自动、半自动，气控、光控、红外线控制，还有趋势越来越明显的电气双控，智能远程化协同控制，矿用竹胶板风门其结构简单，维修保养故障率低，轻便防腐防静电，尤其在瓦斯突出的运输巷，防静电这个功能能够更好的保护井下安全。有一点值得称赞的地方就是在节能环保层面上，具有一定的特殊稀缺性；还有实用性比较好，轻便防耐碱，适用于各种环境的煤矿及非煤矿井下，助力保障行人行车安全。高分子复合材料风门的门面是历经多道加工程序而制造成的板材。门扇加工原材料的板材具有耐腐蚀性、防静电、可阻燃、防水防潮等特殊功能；还有一点值得称赞的地方就是在节能环保层面上，具有一定的特殊性，板材竹胶板为可再生资源；配合公差：项目技术要求

门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙,mm 25 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙,mm 25

门扇与上框的配合活动间隙,mm 25 门扇与下框的配合活动间隙,mm 25 6、灵活性：项目技术要求

启闭灵活性风门应启闭灵活，无卡阻现象 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙，mm 80

7、可靠性：有进行500次启闭试验后，风门不应有松动、脱落、严重变形合启闭卡阻现象。

3.整套设备符合《煤矿安全规程》的相关要求

泰安市满装钢材市场为山东岳通机械科技有限公司提供生产矿用风门必备的型材板材。