

陶瓷手动插板门，耐磨插板门

产品名称	陶瓷手动插板门，耐磨插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	型号:PZ73TC-10C 口径:DN200、DN100、DN125 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73TC-10C DN200、DN100、DN125陶瓷手动插板门，耐磨插板门性能特点：

- 1、结构长度采用短系列，阀门重量轻，方便运输、安装和拆卸；
- 2、适用于灰浆、泥浆、煤浆(煤渣)、矿浆（矿渣）、污水等含固体、液固两相、气固两相介质输送管道，尤其适用于洗煤厂、选矿厂、电厂石子煤等输送系统；
- 3、闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷，耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和良好的耐热冲击性能，维护周期短；
- 4、可根据实际工况的特点提供不同材质的耐磨陶瓷衬套，延长阀门的适用寿命；

陶瓷手动插板门，耐磨插板门主要性能规范

公称压力（MPa）	壳体试验（MPa）	密封试验（MPa）	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	1000 1000	纸浆、污水、渣水混和

陶瓷手动插板门，耐磨插板门主要零部件材质

体、盖 闸阀 阀杆 密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质

陶瓷手动插板门，耐磨插板门主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1450	20-M27	600
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	600