

# 防爆认证 防爆合格证带你了解防爆隔爆外壳上用于安装电缆引入装置的螺纹孔标识要求

产品名称	防爆认证 防爆合格证带你了解防爆隔爆外壳上用于安装电缆引入装置的螺纹孔标识要求
公司名称	欧鼎检测技术（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	认证项目:防爆认证 防爆认证:防爆CCC认证 防爆合格证 防爆认证:ATEX认证 IECEx认证 防爆3C
公司地址	深圳市宝安区
联系电话	18948785286 18948785286

## 产品详情

隔爆外壳上安装电缆引入装置和导管引入装置的螺纹孔应具有螺纹类型和尺寸标志，例如M25或1/2NPT。可通过以下方法实现：

在孔旁边按表15的规定标志具体的螺纹类型和尺寸（如图1）；或

在铭牌上按表15的规定标志具体的螺纹类型和尺寸（如图2）；或

作为安装说明书的一部分对具体的螺纹和尺寸进行标识，铭牌上的标志按表15的规定。

制造商应在电气设备的说明文件中注明下述内容：

a) 引入装置的安装位置；和

b) 这些引入装置的最大允许数量。

在使用管接头的情况下，每个引入装置上的螺纹式管接头不应超过一个。封堵件不应同管接头一起使用。



参考资料：

GB/T 3836.2—2021爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备