

过欠压脱扣器DZ47QG (DZ47辅助MN+MV)已通过检测

产品名称	过欠压脱扣器DZ47QG (DZ47辅助MN+MV)已通过检测
公司名称	乐清市恩源电气有限公司
价格	面议
规格参数	类型:欠电压脱扣器 品牌:恩源电气CHEYELE
公司地址	中国 浙江 乐清市 浙江省乐清市北白象镇潘珠洋综合工业大楼
联系电话	86-0577-62711236 15058775768

产品详情

本公司欠压脱扣器mn+mv产品已经过国家级检测，并出具国家级检测报告一、适用范围

本系列断路器电气附件是我公司专为dz47-63(c45)、dz47-100(nc)系列断路器配套设计的辅助功能元件，在电气等线路或家居、建筑中，可以根据需要选择不同的电气附件与dz47-63(c45)、dz47-100(nc)系列断路器配合，以实现断路器线路的欠压、过压、过欠压保护等功能。

二、型号及其含义

ac : 230v

q - 欠压脱扣器

g - 过压脱扣器

gq - 过欠压脱扣器

三、附件的名称、用途及符合标准

系列断路器附件的名称、用途及符合标准见表1。

表1

附件名称	代号	用途	符合标准
欠压脱扣器	dz47q (mn)	当电源电压为230v下降在170v ± 5%之间时，使断路器脱扣，实现线路的欠电压保护。	iec60947-2 gb14048.2
过压脱扣器	dz47g(mv)	当电源电压为230v上升到270v ± 5%时，使断路器脱扣，实现线路的过电压保护。	iec60947-2 gb14048.2
过、欠压脱扣器	(mn+mv) dz47gq	当220v额定电源电压上升到270v ± 5%或下降在170v ± 5%时，使断路器脱扣，实现线路保护。	iec60947-2 gb14048.2

四、主要技术参数

过压、欠压、过欠压脱扣器，欠压保护器技术参数（见表2）

表2

附件名称	额定工作电压ue	动作电压	接线图
dz47q(mn) 过压脱扣器	ac : 230v (过压)	270 v ± 5%	

dz47g(mv) 欠压脱扣器	ac : 230v (欠压)	170v ± 5%
dz47gq(mn+mv) 过、欠压脱扣器	ac : 230v (过、欠压)	过压 : 270 ± 5%v 欠压 : 170v ± 5%

五、安装条件

环境温度：-5 ~ +40 ；

海拔高度：不超过2000m ；

环境条件：应无会引起爆炸危险的介质，也无会腐蚀和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃；

安装条件：采用35mm标准卡轨安装。

本产品的加工定制是是，类型是欠电压脱扣器，品牌是恩源电气CHEYELE，型号是DZ47QG(MN+MV)，材质是PA66，极数是1极，脱扣器电流是3（A），额定工作电压是230V，产品认证是ISO9001，适用范围是家庭及其建筑线路保护