

过欠压脱扣器（MV+MN）

产品名称	过欠压脱扣器（MV+MN）
公司名称	上海豫泰电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:欠电压脱扣器 品牌:其他
公司地址	上海市金山区朱泾镇新农浦银路438号7幢110C
联系电话	13,598,850,288

产品详情

注：在断路器左侧拼接的附件可以多个，在断路器右侧拼接的附件只能1个件与安装条件环境温度：-5 ~ +40 ；海拔高度：不超过2000m；环境条件：应无会引起爆炸危险的介质，也无会腐蚀和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃；安装条件：采用35mm标准卡轨安装。一、适用范围本系列断路器电气附件是我公司专为(dz47)-63、(dz47)-100系列断路器配套设计的辅助功能元件，在电气等线路或家居、建筑中，可以根据需要选择不同的电气附件与(dz47)-63、(dz47)-100系列断路器配合，以实现断路器线路的欠压、过压、过欠压保护等功能。二、附件的名称、用途及符合标准欠电压脱扣器 mn
当电源电压下降在（0.35 ~ 0.75）ue之间时，使断路器脱扣，实现线路的欠电压保护。

iec60947-2：1999、gb14048.2-2001过压脱扣器 mv

当电源电压上升到 $275 \pm 5\%$ 时，使断路器脱扣，实现线路的过电压保护。

iec60947-2：1999、gb14048.2-2001过、欠压脱扣器 mn+mv

当220v额定电源电压上升到 $275 \pm 5\%$ 或下降到 $170 \pm 7v$ 时，使断路器脱扣，实现线路保护。iec60947-2：1999、gb14048.2-2001三、主要技术参数过压、欠压、过欠压脱扣器，欠压保护器技术参数

附件名称 额定工作电压ue 动作电压 接线图 过压脱扣器

ac：un=230v（过压） $275v \pm 5\%$ 欠压脱扣器 ac：230v、380v（欠压）（0.35 ~ 0.75）ue

过、欠压脱扣器 ac：un=230v（过、欠压）过压： $275 \pm 5\%v$ 欠压： $170 \pm 7v$ 安装方式所有电气附件都加

挂在断路器的侧面注：在断路器左侧拼接的附件可以多个，在断路器右侧拼接的附件只能1个件与安装条件环境温度：-5 ~ +40 ；海拔高度：不超过2000m；环境条件：应无会引起爆炸危险的介质，也无会腐蚀和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃；安装条件：采用35mm标准卡轨安装

本产品的加工定制是是，类型是欠电压脱扣器，品牌是其他，型号是MV+MN，极数是2P，脱扣器电流是63（A），额定工作电压是230