

武汉固定式防火布挡烟垂壁 武汉浩雅门业

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 武汉固定式防火布挡烟垂壁 武汉浩雅门业 |
| 公司名称 | 武汉浩雅门业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省武汉市黄陂区汉口北大道鼎泰门业市场F2-31 |
| 联系电话 | 13720337000 13720337000 |

产品详情

在没有设置防排烟设施的建筑物中不需要采用挡烟垂壁，需要设置时须严格按照消防规范执行，挡烟垂壁的作用是形成防烟分区，在头顶上组成若干储烟池，在火灾情况下收集烟气，防止烟气扩散。挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面应保持较小距离，此距离不应大于20mm。

挡烟垂壁是指安装在吊顶或楼板下或隐藏在吊顶内，火灾时能够阻止烟和热气体水平流动的垂直分隔物。

挡烟垂壁和防火卷帘的区别

挡烟垂壁和防火卷帘是不同的两种东西，购买前需做确认，便于后期的选购，而挡烟垂壁和防火卷帘的区别是什么，固定式防火布挡烟垂壁，现在我们一起来看看吧。

主要区别有两点：

- 1、从功能上而言，挡烟垂壁就是用于防烟分区分割，防火卷帘就是用于防火分区的分隔。
- 2、从材料上而言，挡烟垂壁只需要有600 30分钟的耐火时间（完整性），防火卷帘则需要一国际升温曲线达到4小时耐火时间（隔热性+完整性，或者只有完整性）。

电动挡烟垂壁控制器出现的问题及检测方法

- 1、主电源故障。检测方法：接通主电源，查看控制器是否进入工作状态，然后断开电源，观察并记录控制器在60s内是否发出故障警示的声光信号，同时观察模拟消防联动状态时控制器显示情况。

2、火灾烟感探测器连线开路。检测方法：连接主电源后控制器进入工作状态，断开烟感探测器连接线后，查看控制器是否在60s内发出故障声光信号，同时观察模拟消防控制室的装置是否收到控制器信号。

武汉固定式防火布挡烟垂壁-武汉浩雅门业由武汉浩雅门业有限公司提供。武汉浩雅门业有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，浩雅门业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：候经理。