

消防设备应急电源 应急EPS 陕西EPS 新疆EPS

产品名称	消防设备应急电源 应急EPS 陕西EPS 新疆EPS
公司名称	陕西欧瑞特电气有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 品牌:欧瑞特电气
公司地址	陕西 西安市 高新四路13号朗臣大厦7103
联系电话	02988829581

产品详情

产品优点arm-s系列三相feps是与德国专家技术合作，采用国际著名厂家生产的整体式模块化逆变器，应用最新的igbt逆变技术，采用dsp控制、数字化电路、高集成度电子元件，研制出的高科技环保型专利产品。该系列feps为一级负荷和特别重要负荷用电设备及消防设施、消防应急照明等提供第二或第三电源。产品用途：为消防设施或一级负荷、特别重要负荷或消防应急照明负荷或其它负荷等各种380v/220v用电电器和设备提供应急供电。安装形式：落地式（标准配电柜）备用时间：90分钟，国标型（可按设计要求配置备用时间，如：30、60、90、120分钟等）适用负载：各种380v、220v交流用电电器和设备。规格范围：2.2kw~200kw 具体规格有：2.2、3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、90、110、130、150、180kw、200kw等。 注：如需要更大功率配置，可来电详细咨询。

示例：arm-s-22kw，三相应急电源，输出正弦波，额定容量22kw. 注：1、arm-s系列适用于三相、单相或混合型用电设备。如：电梯、水泵、风机、照明、证券大屏幕、空调、办公设备、金融机构等。

2、自动互投装置为选用件。 3、当arm-s系列feps需要消防联动、远程监控、多回路输出时，应在订货时说明。

产品特点

采用最新igbt逆变模块和高可靠性的集成电路；

脉宽调pwm技术，“四合一”设计，结构简化，能向任何感性或容性的负载供电；

可消防联动，可实现远程或楼宇智能监控，消防中心控制；

主要部件或元器件均采用高可靠性的国际知名品牌；导线和器件具有阻燃或不燃特性。

产品技术参数

型号	arm-s-2.2~200kw	
输入	电压	380v ± 20%
	频率	50hz ± 5%
	相数	三相四线+pe
输出	容量	2.2kw-200kw
	电压	380v ac 三相四线+pe
	电压稳定率	± 5% (应急供电)
	波形	正弦波 失真度 3%
	频率	50hz ± 5%
过载能力	120%正常运行 (30s)	
转换时间	5秒 (市电供电转应急供电时间)	
电池	免维护密封电池	
备用时间	标准型为90分钟 (可按设计要求配置备用时间)	
保护	短路保护，过流保护，缺相可运行	
显示	lcd	
效率	应急供电时：90%以上；电网供电时：趋近于100%	
运行环境	温度：-24 ~40 相对温度0~90%，海拔高度：2000米以下	
适应负载	本电源特别适用电感性和电感电容性混合负载	
噪音	电网有电时，静置无噪音；无市电时，小于55db;arm-s-75kw以上，小于65 db。	
开门方式和进出线方式	前门双开，后门双开，底部进出线 (标准型)	

注：1、输出回路可按设计要求做在机柜中； 2、具体规格有：2.2、3.7、5.5、7.5、11、1

- 5、18.5、22、30、37、45、55、75、90、110、130、150、180kw等。
 3、产品在更新时，以上数据如所变动，请以本公司提供的最新数据为准。

产品优点

静态、无噪音、无排烟、无公害、无火灾隐患；

自动切换，可实现无人值守；

节能，非应急供电时，基本不耗电；

性能稳定，安全可靠，使用寿命长；

与发电机组相比综合造价低，性能价格比好。

产品价格根据具体技术参数决定，如有需要可以致电029-88829581 或qq：1571383309

欧瑞特电官：www.sxort.com

产品结构说明及外型尺寸图

规格型号	应急时间 (min)	输出功率 (kw)	产品尺寸 (mm) 宽 × 深 × 高	重量 (约) kg
arm-s-2.2kw	90	2.2	700 × 500 × 1500	180
arm-s-3.7kw	90	3.7	700 × 500 × 1500	360
arm-s-5.5kw	90	5.5	700 × 500 × 1500	720
arm-s-7.5kw	90	7.5	800 × 600 × 2200	860
arm-s-11kw	90	11	800 × 600 × 2200	1030
arm-s-15kw	90	15	800 × 600 × 2200	1350
arm-s-18.5kw	90	18.5	800 × 600 × 2200	1380
arm-s-22kw	90	22	800 × 600 × 2200	1860
arm-s-30kw	90	30	800 × 600 × 2200	1900
arm-s-37kw	90	37	800 × 600 × 2200	3620

arm-s-45kw	90	45	800 × 600 × 2200	3570
arm-s-55kw	90	55	800 × 600 × 2200	3630
arm-s-75kw	90	75	800 × 600 × 2200	5340
arm-s-90kw	90	90	800 × 600 × 2200	7220
arm-s-110kw	90	110	800 × 600 × 2200	7320
arm-s-130kw	90	130	800 × 600 × 2200	9100
arm-s-160kw	90	160	800 × 600 × 2200	10780
arm-s-180kw	90	180	800 × 600 × 2200	12380
arm-s-200kw	90	200	800 × 600 × 2200	12410

本产品的建议零售价是 ¥ 10000.00，加工定制是是，品牌是欧瑞特电气，型号是ARM-S系列，分类是照明/动力混合型，输出电流是64（A），输入电压是380（V），输出电压是380（V），输出功率是180（W），频率范围是50（HZ），产品认证是CQC，适用范围是其它，外型尺寸是700 × 500 × 1500（mm），供电时间是90（m），规格是130KW,180KW,150KW,2.2KW，混合型是三相动力混合型，结构形式是柜式