

亨通陶瓷复合管公司 资阳井下充填管

产品名称	亨通陶瓷复合管公司 资阳井下充填管
公司名称	聊城市亨通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路东首
联系电话	15306353600

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市亨通管业有限公司

井下充填管那么地受欢迎与其本身的性能优势有关。

井下充填管与传统的钢管、耐磨合金铸钢管、铸石管以及钢塑、钢橡管等有着本质性区别。井下充填管外层是无缝钢管，内层是刚玉。刚玉层硬度高达 HV1100-1400，相当于钨钴硬质合金，耐磨性比碳钢管高20倍以上。井下充填管抗磨损主要是靠内层几毫米厚的刚玉层，这比耐磨合金铸钢管、铸石管既靠成分和组织，又靠厚度来抗磨已经有了质的飞跃。

井下充填管迅速，除质量高、性能好外，还在于它的性能价格比高于其他耐磨耐蚀耐热管材。在相同规格和单位长度的井下充填管方面，井下充填管重量只有耐磨合金铸钢管的二分之一左右，其每米工程造价降低20%-30%；只有铸石管重量三分之一，每米降低工程造价5%-10%；在腐蚀或高温场合下使用的耐磨管，其价格只有不锈钢管、镍钛管的几分之一。

火力发电厂锅炉的井下充填管，必须综合考虑防磨、防堵、防漏、防腐蚀、防雨、防冻等因素进行设计

，其中的要点是防磨损和防腐蚀，井下充填管磨损特别严重，长期以来一直是电厂检修的重点部位，增韧陶瓷耐磨管，该管道系统的综合性能，特别是耐磨性能，直接关系到整个电厂的运营成本和经济效益，是新建电厂工程和检修中必须重点考虑的问题。

针对以上情况，我们综合以往各项研究成果，总结了历年来井下充填管在火电厂的使用情况，吸取国际同行业的经验，重点是综合考虑管道的耐磨性能、耐高温性能和防腐性能，并从施工的便利性、较低的制造成本以及比较简单的制作工艺出发进行综合考虑，设计了几种主流耐磨型式的井下充填管，供使用单位选择使用。

井下充填管在安装过程中应轻搬轻放，避免剧烈碰撞，特别是要避免金属器械直接接触或撞击端面陶瓷层。

在安装时，要注意以下几点：

- 1、井下充填管与管道中心线要对正，高低要调平，确保两端面对接准确。两端面错位置要控制在1.0毫米以内。
- 2、井下充填管安装具有方向性，弯头表面箭头指示方向须与输送介质流动方向一致，井下充填管，其弯头较长一端为出口方向。
- 3、井下充填管安装时还应注意观察其密封性，防止输送过程中流体泄漏现象，影响管道的正常运行。

在使用过程中遵守以上几点，就可以完全发挥井下充填管的防磨性能，达到理想的使用效果。

井下充填管安装连接方式：

目前井下充填管的连接方式有多种，其中焊接、法兰为普遍。

亨通陶瓷复合管公司(多图)-资阳井下充填管由聊城市亨通管业有限公司提供。聊城市亨通管业有限公司位于山东聊城开发区辽河路东首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前聊城亨通管业在复合管中享有良好的声誉。聊城亨通管业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。聊城亨通管业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事陶瓷耐磨管，耐磨陶瓷管，陶瓷复合管的厂家，欢迎来电咨询。