

m75防水接头 防水接头 m75电缆接头供应 尼龙电缆接头厂商

产品名称	m75防水接头 防水接头 m75电缆接头供应 尼龙电缆接头厂商
公司名称	乐清市强固特塑料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:强固特 型号:m75
公司地址	乐清市柳市镇长虹村
联系电话	086-0577-61759562 15888241822 15867773538

产品详情

供应pg9防水接头，电缆接头型号，电缆密封接头是由乐清市强固特塑料有限公司提供的，如果您对pg11防水接头，电缆接头型号，电缆密封接头有意向或者想了解更多pg13.5防水接头，电缆接头型号，电缆密封接头的相关信息如：价格、型号、图片，欢迎来电垂询、洽谈！

概述

pg9防水接头，电缆接头型号，电缆密封接头 尼龙电缆固定头找欧科电气，尼龙电缆固定头环保rohs认证,保护等级ip68,型号齐全,库存充足,免费送样.尼龙电缆固定头订购电话:0577-61759562.各种型号：m32,m36,m40,pg42

二、详细说明：

pg9防水接头，电缆接头型号，电缆密封接头

尼龙电缆固定头找强固特电气，尼龙电缆固定头环保rohs认证,保护等级ip68,型号齐全,库存充足,免费送样

尼龙电缆固定头订购电话:0577-61759562.各种型号：m32,m36,m40,pg42,pg48,pg63

产品型号: pg7,pg9,pg11,pg13.5,pg16,pg19,pg21,

pg24,pg25,pg29,pg36,pg42,pg48,pg63

m12*1.5,m16*1.5,m18*1.5,m20*1.5,m22*1.5,

m24,m25,m28,m30,m32,m36,m40,m50,m58,m63

供货颜色：黑色，灰白色（特殊颜色可定制）

产品构造：螺帽，本体，夹紧套，六角螺母垫片，防水垫片按客户要求提供

工作温度：静态（-40摄氏度--+100摄氏度短时可达+120摄氏度，

动态（-20摄氏度--+80摄氏度短时可达+120摄氏度）

防护等级：在规定的卡口范围内，并使用o型密封圈旋转迫紧头，达到ip65.

产品特性：夹紧爪与密封件特殊设计，配合迫紧头装配省时便利，夹紧电缆范围大，

抗拉力强、可防水、防灰尘、防盐、防酸碱、油等一般油脂。

螺纹规格：公制，德制

使用方法：塑料电缆防水接头是电缆的配套用品，主要用在配电箱，配电柜上面。

接头可将电缆锁紧，另一端可接入设备箱体上面，也可以根据选用螺纹

接入进出口为内螺纹的电动设备上。一般机械控制箱，配电盘，机器

等电线电缆固定用,能有效夹紧电缆并达到防水目的。

按制作安装材料又可分为热缩式（最常用的一种）、干包式和环氧树脂浇注式及冷缩式。

按线芯材料可分为铜芯电力电缆接头和铝芯电力电缆接头。

他的主要作用是使线路通畅，使电缆保持密封，并保证电缆接头处的绝缘等级，使其安全可靠的运行。若是密封不良，

不紧会漏油造成油浸纸干枯，而且潮气也会侵入电缆内部，使纸绝缘性能下降。

乐清市强固特电气有限公司

联系人：冯书生

电话: 0577-61759562

传真：0577-61759572

手机：15867773538

网址：<http://www.qgt.cc>

地址：温州乐清市柳市镇长虹工业区

本产品的加工定制是是，品牌是强固特，型号是m75，应用范围是电缆，种类是转接头，接口类型是AC/DC，支持卡数是单卡，读卡类型是MSPRO，形状是圆形，制作工艺是注塑，特性是阻火/阻燃，工作频率是低频，接触件材质是尼龙，绝缘体材质是尼龙，芯数是1，针数是1，线长是10（mm），1是1