

包裹电梯KLF 240 津泽机电科技 电梯

产品名称	包裹电梯KLF 240 津泽机电科技 电梯
公司名称	重庆津泽机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区二郎街道火炬大道69号3幢501室
联系电话	13372628953 13372628953

产品详情

?光进电气工业KOSHIN石英光电式水晶水位计HT-1200电梯

光进电气工业KOSHIN石英光电式水晶水位计HT-1200

HT-1200石英水位计，HT-2300光电式水晶水位计，WU-101超声波水位计，WS-4200高精度声波水位计

产品介绍

HT-1200石英水位计：传感部分采用晶振，水位观测精度可达量程的+0.02%。

用途：河流水位观测、大坝水位观测

特征

可以高精度地观察水位。

由于变送器和电缆通过连接器连接，安装和维护工作很容易完成。

由于发送器和转换器通过中继器电气隔离，因此该结构可抵抗外部噪声。

转换器内置存储卡，用于数据备份，为数据做好准备。

输出可满足各种需求，例如BSD、RS-232C、模拟和报触点。

HT-2300光电式水晶水位计：这是一种晶体式水位计，它为晶体式水位变送器供电，并通过光纤将观测数据输出到水位转换器。

用途：河流水位观测.

特征

和转换器(中继器)之间使用光纤，因此不受电缆感应雷电或电气噪声的影响。

晶体式水位变送器的精度为0.05%/fs.

?电梯铃木制机SZK-S集装箱PLW-980电梯

电梯铃木制机SZK-S集装箱PLW-980

集装箱，电梯，WB系列，WB-240，WB-300，WB-500，WB-980，FP-100，FP-200，FP-240，PLW系列，PLW-240，PLW-300，PLW-500，PLW-980，PLF系列，PLF-200，杂物电梯KLV-240，PLF-240，PLF-300，WUT系列，WA系列，WUT-240，WA-200，电梯，WA-240，PLU系列，PLU-150，包裹电梯KLF-240，PLU-240，PLN系列，包裹电梯KLF-300，PLN-200，PLN-240，VA系列，VA-100，VA-125，VA-150

产品介绍

WB系列

Porlift 系列显著的特点是能够为每个站点安装的井道。在各种使用环境下，例如两个方向被墙壁包围时，或者中间需要切割时，始终能够牢牢确保安全，而且在成本上也非常经济、安全。

安全装置

井道门锁

井道及轿厢门限位

手动防夹片

链条松弛检测装置（悬挂链条松弛时停止动力马达的装置）

超限位开关（篮子未停在固定位置时的紧急限位开关）

热继电器（过载时停止电机的装置）

圆周操作部分

*互楼层方式（任意楼层均可呼叫交通工具）

操作开关（带显示的按钮操作开关，二楼G型，外门数量与标准配备相同）

周围围护结构（井道）

1. 外观

钢板（t-1.6）

钢板网 (XS-32)

2. 外门

手动单拉保持门

配有特殊的乙烯基片，可防止手被夹住

钢板电动2门开门（各带门限位及门锁）

记录仪DL1000探测器UINICS

记录仪，探测器DL1000，GC5000，KC10

产品介绍

特征

具有记录功能的仪表，可进行流量、压力、温度等各种测量和记录。

易于理解的触摸屏界面

输入信号支持2路模拟量输入和1路温度（K型热电偶）输入

将测量数据记录到附带的存储卡（CSV文件）

W96 × H96mm的紧凑尺寸

免费电源（AC85至264V）

警报输出 × 4 和模拟输出 × 2 可以作为选项安装。

特征

当它感应到烈度低于5的震动时，它会输出一个接触信号。

它可以很容易地应用于各种用途，例如在发震时作为触发执行设备停止程序、设备的电源切断、锁定/以及紧急广播设备。

包裹电梯KLF-240-津泽机电科技(在线咨询)-电梯由重庆津泽机电科技有限公司提供。重庆津泽机电科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在重庆重庆市的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。津泽机电科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！