

瓷砖背涂胶代理 固盾防水材料有限公司 晋城瓷砖背涂胶

产品名称	瓷砖背涂胶代理 固盾防水材料有限公司 晋城瓷砖背涂胶
公司名称	山东固盾防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东营市广饶县恒丰大厦B座9楼
联系电话	18954006755 18954006755

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东固盾防水材料有限公司

瓷砖背涂胶施工工艺

- 1、使用前先将瓷砖背面清理干净，保证瓷砖背面无油渍、无灰尘及其他附着物。
- 2、将搅拌好的背胶直接涂刷于瓷砖背面，瓷砖背涂胶招商，无需等干，晋城瓷砖背涂胶，直接使用配套的瓷砖粘结材料或传统的水泥砂浆进行瓷砖铺贴。
- 3、正常干燥时间为1-2小时，干燥时间受涂刷厚度及环境条件（温度、湿度、通风状况等）因素影响。
- 4、参考用量：本产品严禁另外加水，瓷砖背涂胶代理，开桶搅拌均匀后直接使用，1kg瓷砖胶预估可涂刷10-15m²。

瓷砖背涂胶是运用于湿贴抛釉砖的反面解决，合理提升抛釉砖与粘接原材料中间的粘接抗压强度，处理抛釉砖湿贴中普遍的墙面空鼓、掉下来难题。也适用低含水率、色泽高密度、表层光洁的大理石以及他砖材的反面解决。

- 1、工程施工期内及竣工一天以内，农村基层及工作温度应在5~35℃，刚工程施工好的原材料一天之应

防止洒水。

- 2、本产品拌和时不可放水稀释液及掺入其他一切物剂，拌好的原材料应在要求时间上用完，请求超时不可再拌混应用。
- 3、工程施工结束后，应搞好保养及维护工作中，避免环境污染、撞击及毁坏。
- 4、如遇眼周触碰本商品应立即解决。
- 5、本产品应储放于荫凉干燥的自然环境内，防止湿冷、淋雨。

粘贴强度

瓷砖胶：瓷砖胶是按照铺贴材料吸水率有针对性研发的产品，只要按操作流程正确使用瓷砖胶，就不会发生脱落现象。

水泥砂浆：传统的水泥砂浆调整水泥与砂的比例，远远不能满足现代市场对铺装材料的要求，粘结强度不易控制。

基层要求

瓷砖胶：柔韧性较好，瓷砖背涂胶品牌，基层平整度误差在4 mm以内可以直接使用，所以瓷砖胶效果好不好，是否节约成本，取决于基层是否平整，垂直度是否准确。

水泥砂浆：水泥砂浆10毫米的误差都可以铺贴，“齐不齐一把泥”既影响了质量，速度也上不去，还增加了用料。

瓷砖背涂胶代理-固盾防水材料有限公司-晋城瓷砖背涂胶由山东固盾防水材料有限公司提供。山东固盾防水材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。固盾防水带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！