

防水 山东固盾防水 百威固盾防水涂料

产品名称	防水 山东固盾防水 百威固盾防水涂料
公司名称	山东固盾防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东营市广饶县恒丰大厦B座9楼
联系电话	18954006755 18954006755

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东固盾防水材料有限公司

k11防水涂料产品特点

- 1、浆料中的活性成分可渗入水泥基面中的毛细孔，微裂纹并产生化学反应，并渗透到底材内部结晶，形成一道致密的防水层；
- 2、能够覆盖发丝般的裂缝（小于0.4毫米），抵御及轻微的震荡；
- 3、可在潮湿基面上施工，无需作砂浆保护层，即可直接粘贴瓷砖等后续工序；
- 4、结晶体深入到底材毛细孔，抗渗抗压强度较高，具有负水面的防水功能；
- 5、无毒、无害，可直接用于饮水池和鱼池；涂层具有抑郁霉菌生长的作用，能防止潮气盐份对饰面的污染。

防水层被剥离起皮

出现这样的情况通常是仅为基面的强度不高，或者是比较干燥有灰尘。针对有缺陷的部位进行修补即可，防水，当然，室外防水涂料，必然的时候还需要将其铲除进行重新操作。建议在使用之前一定要对基

面做好相关处理，保障基面的湿润和干净。

如果基面比较干燥或者是在寒冷的环境下操作的，通常会出现起粉的情况。为了避免这样的情况建议在施工的时候一定要在涂膜完全干燥之后再进行下一道工序，不要急于求成，以免影响到终的效果。此外建议在低于五摄氏度的时候不要进行操作。k11防水涂料使用会出现的问题和应对方法就简单分享到这里，建议大家选择可靠品牌的防水涂料，确保防水层品质。

K11防水涂料施工建议

K11看起来施工简单，但细节很重要，这样才能保证施工质量，你必须先把屋面基面用水冲洗刷干净，因为一般要分二次涂刷，所以拌料也要分为二次拌，“要特别注意拌好的料必须一次用完。”把液料粉料按比例配好，并搅拌均匀无颗粒，静置几分钟，然后再搅拌一下，基面湿润无明水，就可以涂刷了，百威固盾防水涂料，涂刷时不时搅拌一下，以防粉料沉底，加盟防水涂料，一定要涂刷到位，不能漏刷，等遍干后不粘手为宜，再进行第二遍涂刷。

防水-山东固盾防水-百威固盾防水涂料由山东固盾防水材料有限公司提供。山东固盾防水材料有限公司为客户提供“瓷砖背涂胶,3合1防水膏,地固王绿色环保界面剂”等业务，公司拥有“百威固盾”等品牌，专注于防水、防潮材料等行业。，在东营市广饶县恒丰大厦B座9楼的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。