

DP-LT-I

辐射剂量率仪 辐射检测仪 巡测仪

产品名称	DP-LT-I 辐射剂量率仪 辐射检测仪 巡测仪
公司名称	北京亚欧德鹏科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:测定仪 型号:DP-LT-I
公司地址	北京市海淀区阜成路42号12号楼A-302
联系电话	010-51298264 15313602957

产品详情

辐射剂量率仪 辐射检测仪 巡测仪 型号：dp-lt-i 、 贯穿辐射剂量率测量仪，也叫多功能辐射检测仪（巡测仪），是以内置高灵敏度gm计数管为探测器，测量环境 、 辐射的多功能便携式剂量率仪。作为辐射巡测仪，它可以按照预先设定的地址编码和剂量历史时间，自动连续测量和记录辐射剂量。工作人员可以任意设定剂量率报警值和累积剂量报警值，仪器自动发出声光报警，提醒用户采取有效措施减少职业照射，保护人员健康。该辐射检测仪体积小、重量轻，携带方便，抗环境干扰能力强，适用于铀镭矿山、核设施、核技术应用单位、科研院所、防化部队及环境保护监督管理部门的辐射场调查及事故应急辐射测量，也可用作个人剂量监测。技术性能：?? 能量范围：28 keV ~ 3 meV?? 测量剂量当量率: 0.01 μ sv/h ~ 10 msv/h(单位：1sv/h=1.14 μ gy/h)?? 测量累积剂量当量: 0 ~ 10 sv?? 相对固有误差: $\pm 10\%$ (137cs 1msv/h)?? 报警声强度 > 80 db (距离50cm)?? 实时动态显示测量不确定度?? 按键启动背光功能?? 与计算机进行数据传输?? 仪器外形尺寸：80 \times 140 \times 37 mm?? 液晶显示屏尺寸：35 \times 54 mm?? 适用温度：-10 $^{\circ}$ C ~ +50 $^{\circ}$ C?? 相对湿度：95% (+40 $^{\circ}$ C)?? 两节5号电池供电（本底情况下连续开机时间大于700小时）?? 重量：850克?? 尺寸：116mm \times 64mm \times 25mm

本产品的加工定制是是，品牌是测定仪，型号是DP-LT-I，测量范围是能量范围：28keV ~ 3MeV，测量对象是测量累积剂量当量:0 ~ 10Sv，测量精度是相对固有误差: $\pm 10\%$ (137CS1mSv/h)，分辨率是相对固有误差: $\pm 10\%$ (137CS1mSv/h)，尺寸是仪器外形尺寸：80 \times 140 \times 37mm (mm)，重量是850克 (kg)