

JB4020型X- 辐射个人报警仪

产品名称	JB4020型X- 辐射个人报警仪
公司名称	青岛大森环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:DS 型号:JB4020型
公司地址	青岛市辽宁路228号
联系电话	0532-83803010 15610558730

产品详情

jb4020型x- 辐射个人报警仪

jb4020型x- 辐射个人报警仪是智能型的仪器，主要用来监测各种放射性工作场所的x、 以及硬 射线的辐射，保护工作人员的安全；该仪器可同时测量剂量率与累积剂量。它采用功能较强的新型单片机技术，探测器为经补偿的gm计数管，故该仪器具有较宽的测量范围、较好的能量响应特性，带有过载指示及保护功能。本公司参与了中华人民共和国国家计量检定规程jig 1009--2006《直读式x、 辐射个人剂量当量（率）监测仪》的起草制订工作。

仪器特点*仪器灵敏度高，对环境本底亦可测量*累积剂量和剂量率同时显示*采用单片机技术，功能多，体积小*仪器操作简单，使用方便*仪器可预置报警阈值*供电电池欠压报警*剂量率与累积剂量报警功能*断电后累积剂量可长时间保存*具有实时时钟功能，关机后时钟正常运行*报警方式：声音、振动、声音+振动

主要技术指标*测量范围：剂量率：0.01 μ sv/h ~ 200.00 μ sv/h*累积剂量：0.00 μ sv ~ 999.99 μ sv*能量范围：48kev ~ 1.5mev*能量响应误差： \pm 30%（相对于137cs）*相对基本误差： \pm 20%*测量时间：1、30、60秒*尺寸：56mm \times 112mm \times 24mm*重量：75g

本产品的加工定制是否，品牌是DS，型号是JB4020型，测量范围是0.01 μ Sv/h ~ 200.00 μ Sv/h，测量对象是主要用来监测各种放射性工作场所的X、 以及硬 射线的辐射，测量精度是 \pm 20%，分辨率是1，尺寸是56mm \times 112mm \times 24mm（mm），重量是75G（kg）