

pe电力管厂家 卓越管业 聊城电力管

产品名称	pe电力管厂家 卓越管业 聊城电力管
公司名称	山东卓越管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内
联系电话	15092398855 15092398855

产品详情

CPVC电力管的技术参数

CPVC电力管道技术参数的特点之一：

CPVC动力管主要由PVC-C树脂制成，具有出色的耐热性和绝缘性能。CPVC产品目前被公认为绿色环保产品，其优异的理化性能正受到业界的越来越多的关注。CPVC动力管是坚硬的直实心壁管，内外壁光滑平整，橘红色，色泽鲜艳夺目。

CPVC电力管技术参数二耐热性：

CPVC动力管的耐热温度比普通的UPVC双壁波纹管高15℃，在93℃以上的环境下，电力顶管，不变形，电力波纹管，并具有足够的强度。

绝缘CPVC动力管技术参数3：

CPVC功率管可以承受30000伏以上的高压。

MPP电力管道施工说明

MPP电力管道施工说明：1. MPP动力管在运输和施工过程中，严禁摔，撞，划伤和。2. MPP的小弯曲半径应 ≥ 75管外径。3. MPP动力管对接焊接时，两根管的轴线应对齐，并且端面应垂直和水平切开。4.

MPP动力管的加工温度，时间，压力和气候应相应调整。MPP单壁波纹管具有质量可靠，节省成本，重量轻，高环钢结构，施工方便等特点，仅在薄壁管壁上就可以满足等载荷条件下的要求，与MPP实心壁相比可节省40-70%的材料成本管道具有相同的环刚度要求。

CPVC电力管称为埋入式高压电力电缆的氯化聚(PVC-C)套管。它主要用于铺设电力电缆以及引导和保护电缆。与传统的石棉，水泥相比，CPVC动力管具有柔韧性好，耐高温，不易断裂和老化，pe电力管厂家，使用寿命长，无辐射污染的特点。产品的膨胀插座连接处增加了高温橡胶圈，具有防止热胀冷缩的功能，无需在施工现场浇筑混凝土和保证层;自重轻，施工简单，聊城电力管，成本低，可大大缩短工期。维卡软化温度不低于93，管内电缆过载和短路引起的温度对产品无影响。尤其是，较好的刚度和耐热性可以承受高压电力电缆在运行过程中电缆芯温度和土壤在管道上的土壤外压，价格低廉，安装简便。

pe电力管厂家-

zhuoyue管业(在线咨询)-聊城电力管由山东zhuoyue管业有限公司提供。山东zhuoyue管业有限公司是山东临沂,UPVC管的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在zhuoyue管业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创zhuoyue管业更加美好的未来。