

合肥消防楼梯 安徽得心|制作简单 钢结构消防楼梯

产品名称	合肥消防楼梯 安徽得心 制作简单 钢结构消防楼梯
公司名称	安徽得心金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区亿川钢材市场D区131-134号
联系电话	18905604410

产品详情

依据《建筑设计防火规范》第5.3.11条之规定将每层通向楼梯的门均设置成能自行关闭的乙级防火门。3.1.5安全疏散。3.1.5.1安全出口设置数量。每层安全出口（底层直接对外的门和二层以上的疏散楼梯）不应少于两个，且两个安全出口近边缘之间的水平距离不应小于5m，钢结构消防楼梯，当满足下列情况可设置一个楼梯：不超过3层、每层1大建筑面积不超过500m²、第二层和第三层的人数之和不超过100人的一、二级耐火等级旅馆；不超过3层、每层1大建筑面积不超过200m²、第二层和第三层的人数之和不超过50人的三级耐火等级旅馆；不超过2层、每层1大建筑面积不超过200m²、第二层和第三层的人数之和不超过30人的四级耐火等级旅馆。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽得心金属制品有限公司

防烟楼梯间的前室可按要求设计为封闭型和开敞型两种：一、应设防烟楼梯间的高层建筑：1. 一类建筑?2. 建筑高度超过32m的二类建筑(单元式和通廊式住宅除外)?3. 塔式住宅?4. 19层级19层以上的单元住宅?5. 超过11层的通廊式住宅?6. 高度超过32m且每层人数超

过10人的高层厂房。防烟楼梯间及其前室的要求：1。楼梯入口处应设阳台、凹廊或前室
?2。前室面积：高层公共建筑不应小于6m²；高层居民建筑不应小于4。5m²?3。楼梯间及前室（不靠外墙）应设防烟排烟设施?4。前室和楼梯间的门均为乙级防火门，并应向疏散方向开启。

就建筑的消防设计而言，一般不讲两部消防楼梯之间的1大距离，消防楼梯设计，而是要
求建筑内任一点至本房间疏散出口（即房门）或房间门至本层安全出口（楼梯间或防烟楼
梯间前室）的1大疏散距离。那么从双向疏散考虑，合肥消防楼梯，对框架混凝土结构（
即二级耐火等级）的建筑而言：一、多层建筑1、托儿所、幼儿园25米，（此时两部消防
楼梯之间1大距离必然小于50米，具体多少与平面内走道的设置形式有关，走道越曲折距
离越短）2、医院、疗养院、学校35米，厂房消防楼梯，3、其它40米；（上述场所设置喷
淋保护时可增加25%）二、高层建筑1、医院：病房部分24米、其它部分30米，2、旅馆、
展览楼、教学楼30米，3、其它40米。高层建筑内设喷淋保护时疏散距离不允许增加。

合肥消防楼梯-安徽得心|制作简单-钢结构消防楼梯由安徽得心金属制品有限公司提供。安徽得心金属制
品有限公司是一家从事“楼梯,铁艺,金属制品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营
”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“得心”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上
”的原则，使安徽得心在金属建材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的
图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事合肥楼梯，合肥钢结
构楼梯，安徽楼梯厂家的厂家，欢迎来电咨询。