

得利满 环保气浮浮选设备厂家 西藏环保气浮浮选设备

产品名称	得利满 环保气浮浮选设备厂家 西藏环保气浮浮选设备
公司名称	山东鲁润环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区博阳路南段
联系电话	13562888698 13562888698

产品详情

气浮设备用泵向前抽气，水管引回水管。液压喷射器安装在支管上。生产液压喷射器时，废水处于负压状态。这种方法节省了空压机，相对简单。水和气体混合均匀，但泵应采用自吸式入口，并保持水头在1米以上。另外，气浮机的吸气量不应超过泵水量的10%，否则泵将不能正常工作，出现气穴现象。上述方法可使泵稳定工作。气浮机不需要在正压下工作，但需要空气压缩机来提供空气。气浮设备的气罐容积较大，为使气浮设备具有良好的气体溶解度，需要对气罐进行复杂的充气。

全流程溶气气浮法是将全部废水用水泵加压，在泵前或泵后注入空气。在溶气罐内，空气溶解于废水中，然后通过减压阀将废水送入气浮池。废水中形成许多小气泡粘附废水中的乳化油或悬浮物而逸出水面，在水面上形成浮渣。用刮板将浮渣连排入浮渣槽，经浮渣管排出池外，处理后的废水通过溢流堰和出水管排出。全流程溶气气浮法的优点：溶气量大，增加了油粒或悬浮颗粒与气泡的接触机会；在处理水量相同的条件下，它较部分回流溶气气浮法所需的气浮池小，从而减少了基建投资。但由于全部废水经过压力泵，所以增加了含油废水的乳化程度，环保气浮浮选设备报价，而且所需的压力泵和溶气罐均较其他两种流程大，因此投资和运转动力消耗较大。

一种直溶式气浮设备，环保气浮浮选设备厂家出售，包括气浮设备主体、进水管、气液混合泵、刮渣机、操作平台、出水管、排污机、调节池、投凝剂设备、污水泵、折板絮凝池、气浮池、污泥池、吸气管路、溶气水存放池和释放管路，所述气浮设备主体内部设置有调节池，所述调节池上端设置有投凝剂设备，且所述调节池一侧设置有污水泵，所述污水泵一端与折板絮凝池连接，西藏环保气浮浮选设备，所述折板絮凝池一侧设置有气浮池，所述气浮池一侧设置有污泥池，且所述污泥池下端设置有溶气水存放池，所述气浮池通过设置于其底部的释放管路与气液混合泵连接。

得利满(图)-环保气浮浮选设备厂家-西藏环保气浮浮选设备由得利满技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。得利满技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保产品加工

具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!