

原装HARTING 19200031440 安全栓上外壳

产品名称	原装HARTING 19200031440 安全栓上外壳
公司名称	深圳市索浩电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HARTING/哈丁 型号:19200031440
公司地址	广东省深圳市福田区深南中路福田大厦东座1101室
联系电话	0755-83710690

产品详情

供应原装正品harting 19200031440 安全栓上外壳

目前我公司产品均为原装正品，假一赔百，且型号齐全,价格优惠,欢迎广大新老客户来电垂询!电话: 0755-83710690

传真: 0755-33011585联系人:王小姐

手机：13537882523qq: 1169072306

由于国内电子制造业市场，受世界金融环境影响下，竞争越来越激烈。面对控制成本，压缩交期所导致急料，缺料，偏门料等多方面问题。我司为了能更好的配合客户，长期备有大量现货库存,以此缩短交货周期。目前库存品种已达到：1000多种，常用料件交期也压缩在：2-3周，可以实现在国内翌日到货。在面对偏门料件，特殊料件的情况下，我司也能保证交期在：4-6周。望此能为客户提供更快捷的优质服务。

深圳索浩良好的服务体现在三方面：快、好、省。快- 急客户所急，不拖延，及时反应，准时解决。选择深圳索浩，我们团队会在最短的时间，最快的速度解决客户的问题，完成客户的要求。好- 让客户最满意，最放心，彻底解决所有的问题。选择深圳索浩，我们团队用最专业，最完善的技术，竭尽全力，用心帮客户解决问题。省- 帮客户省时，省力，为客户省钱，省心。选择深圳索浩，我们团队会让客户花最少的时间，最少的精力，为客户提供最合适的解决方案，达到客户最预期，最理想的结果。

深圳索浩为您提供稳定供应的高品质保证: 我司提供的所有材料为进口料件,保证100%原厂正品,可随货附rohs报告, ul认证等环保证书。 我们重视的远远不仅是短期的销售行为,更致力于建立与客户的业务合作伙伴关系。我们认真聆听客户的需求,为客户提供最合适的解决方案。我们都志在长远,所以我们的合作也能历久弥坚。 我们希望同客户一起成长! 我们承诺一如既往!

购买以后

如果我们的服务您觉得还满意,请给我一个好评 ^ - ^ ,如果有不足的地方,请告知本店,以便给您及时处理,请勿在未有任何联系的情况下贸然差评或抵毁本店,这样做的后果不仅是您的问题没能得到解决而本店又蒙受不必要的损失。与本店协商好我会给您一个满意的答复。

售后服务

1.如有质量问题产品,一经发现,在收到宝贝(七天之内)与我们联系将无条件同客户退换; 2.不是质量问题,不在退换范围; 3.本店所有产品均有不同层度的质保

本网店所有商品均全部支持,为了保障买家的权益,强烈推荐使用支付宝。如果对商品有疑问请您在拍前询问清楚,实物拍摄商品因光照因素,电脑显示器等有所不同,会有些色差,这不属于商品质量问题,商品以收到的实物为准,收到货后如有问题,请联系店主解决,对于不联系而直接给中差评者,一律取消商品售后服务并投诉到底,谢谢合作!

技术数据如下:

零件号: 19 20 003 1440 说明: han a hood top entry featuresrohs合格声明:有

上壳/底座尺寸:3 a

锁扣:单扣底座

锁扣材料:钢,镀锌

锁扣杠杆类别:double locking lever

上壳/底座类型:上壳

系列:han a®

material properties表面:粉末涂层

密封件材料:nbr

上壳/底座颜色:ral 7037 (灰色)

dimensions and weightnet weight:62.6 克

version上壳类别:是

hoods and housings: case of operation:metal hoods/housings for industrial applications

号碼:1

电缆紧固件:m20

出线孔:顶出线

norms and specifications锁扣杠杆可燃性按照ul 94:v 0

密封件可燃性 按照ul 94:v 0

防护等级根据ul 50:nema type 4/4x/12

上壳/底座可燃性按照ul 94:v 0

approval gl:yes

防护等级根据din en 60529:通过密封螺钉09 20 000 9918达到ip44 / ip67

supplementals上壳/底座系列:han® 3 a

极限温度, 最小:-40 癆

极限温度, 最大:125 癆

本产品的加工定制是是，品牌是HARTING/哈丁，型号是19200031440，应用范围是电源，种类是针座/插针，接口类型是AC/DC，支持卡数是四合一，读卡类型是其他，形状是条形，制作工艺是注塑，特性是阻火/阻燃，工作频率是低频，接触件材质是钢,镀锌，绝缘体材质是钢,镀锌，芯数是2，针数是3，线长是1.5（mm）