

SP-410数字蠕动式点胶机 快干胶专用点胶机 502胶水专用点胶机

产品名称	SP-410数字蠕动式点胶机 快干胶专用点胶机 502胶水专用点胶机
公司名称	深圳市宸琰贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SP 型号:SP410
公司地址	深圳市宝安区福永街道怀德广场D座1601
联系电话	15994849789

产品详情

sp-410高精度管道型吐胶机器简介：操作方法：一.手动模式1 .

装本机器电源线接好，并通电，将转换开关拨到man位置，批示灯亮。2 . 将铁氟龙管子安装好。3 . 设定正反转按cw ccw键来转换，我们选定ccw键来转换，我们选定cw--顺时针转。4 . 设定回吸动vac.adj.顺转大,反转小来选择需要数值.用手动模式最好反转关闭回吸.5 . 调节dis、adj、旋钮，设定最佳转速（工作最佳转速为50~120ram）6 . 按“shot”键、或者手动开关、脚踏开关来完成作业。

二.自动模式1 . 将转换开关拨到time位置，指示灯亮。2 . 用dispense time键来设定点胶角度。3 . 按以上手动模式2、3、4、5、6程式工作。注意：反时针转状态下，（dispense time）键变为回吸功能。回吸旋钮（vac、adj）变为设定点胶角度。技术规格：1、转速：0~200rpm2、吐出胶量调整范围：0~999.93、回吸胶量调整范围:0~4004、最小吐出胶量:0.0001ml5、适用材料粘度:10000cps以下6、吐出模式:稳定动作模式(定量吐出)、手动控制模式7、电源：ac110v+/-10% 60hz ac220v+/-10% 50hz8、消耗功率:30va9、外形尺寸(mm):188 x 168 x 8810、重量:3.5kg

产品特点:

内置高精度电位器，可随意调节点胶时间 标准装备有防止漏胶的真空机构 备有手动（man）/定量（time）两种模式的点胶功能 标准装备有手动点胶开关 具有从0.05mpa的低压至最大0.70mpa的宽域调节,因此高粘度材料也可以处理 设有测试开关,使机器调试工作变得更方便

本产品的加工定制是否，品牌是SP，型号是SP410，电源电压是220（V），功率是30（W），空气源是内置气源，吐出时间调节是0~999.9（S），最小吐出量是0.0001（ml）