

生产外墙挤塑板厂家 玛纳斯县10公分厚外墙挤塑板

产品名称	生产外墙挤塑板 厂家 玛纳斯县10公分厚外墙挤塑板
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	380.00/立方
规格参数	厚度:100mm 宽度:600mm 长度:1200mm
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

产品详情

B1级挤塑板是一种阻燃性能较好的隔热材料，常用于建筑墙体、屋顶和地板的保温隔热。它采用挤出工艺生产，具有轻质、耐压、隔热、防火等特点。B1级表示其阻燃性能达到标准要求，不易燃烧或自燃，能有效减少火灾发生和火势蔓延的风险。屋面回填挤塑板的特点有以下几个方面：1. 导热性能：挤塑板具有的导热性能，可以有效降低屋面的热传导，提高保温效果。2. 耐压力强：挤塑板的结构稳定，具有较高的抗压能力，能够承受屋面上的人员和设备的重量，增加屋面的承载能力。3. 耐候性好：挤塑板采用的聚苯乙烯材料制成，具有耐候性好的特点，能够抵御太阳的紫外线和雨水的侵蚀，延长屋面的使用寿命。4. 隔声吸声效果好：挤塑板具有良好的隔声和吸声效果，能够有效降低屋面的噪声传递，提高居住环境的舒适度。5. 环保节能：挤塑板材料，不含有对人体有害的物质，安全可靠；同时，挤塑板具有良好的保温性能，能够减少屋面的热损失，达到节能减排的效果。总之，屋面回填挤塑板具有导热性能、耐压力强、耐候性好、隔声吸声效果好、环保节能等特点，适用于提高屋面保温隔热效果和居住环境的舒适度。双面开槽外墙挤塑板的主要作用是作为外墙保温材料。它具有良好的导热性能和隔热性能，可以有效地减少建筑物与外界环境之间的热量交换，提高建筑物的保温性能。同时，它还具有防水、防潮、隔音和抗震等功能，可以增加建筑物的耐久性和舒适性。此外，双面开槽结构还可以提高挤塑板与墙体的结合强度，增强其稳定性。B1级挤塑板具有以下功能：1. 保温隔热：B1级挤塑板采用的聚苯乙烯为原材料制成，具有良好的保温隔热性能，可以有效地阻止热量传递，提高建筑的保温效果。2. 防潮防水：B1级挤塑板具有的防水性能，受潮发霉，同时也能有效地防止地下水或雨水渗透到建筑物内部，保护墙体和地面的结构完整。3. 抗压强度高：B1级挤塑板经过特殊工艺制成，具有的抗压强度，可以承受重压，不易变形或破裂，能增加建筑物的承载力。4. 耐腐蚀性：B1级挤塑板具有的耐腐蚀性能，受到酸碱、盐和化学物质的侵蚀，能够保持长时间稳定的使用效果。5. 环保节能：B1级挤塑板以聚苯乙烯为主要原料，不含有害物质，对环境造成污染，同时具有的节能性能，降低了室内能量消耗。总的来说，B1级挤塑板可应用于建筑墙体、屋顶、地板等方面，能够提供良好的保温隔热效果，并具有防水、抗压强度高、耐腐蚀等优点。外墙挤塑板是一种用于外墙保温的材料，它的功能主要有以下几个方面：1. 保温功能：外墙挤塑板采用的保温材料制成，具有良好的保温性能，能够阻断外界冷热空气交换，降低墙体对外界温度的传导，保持室内温度稳定，提高建筑的保温性能。2. 防潮功能：外墙挤塑板可以有效防止墙体吸湿和水分渗透，阻断水气的穿透，避免因水分引起的墙体开裂、腐蚀

等问题。3. 隔音功能：外墙挤塑板可以有效隔断外界噪音的传播，减少噪音对室内的干扰，提供更加安静舒适的居住环境。4. 耐火功能：外墙挤塑板具有一定的阻燃性能，能够减缓火势蔓延，起到一定的防火保护作用。5. 轻质化：外墙挤塑板相比传统的建筑保温材料，具有较轻的重量，使用方便，减少了施工环节的复杂性，提高了施工效率。总的来说，外墙挤塑板通过提供保温、防潮、隔音、防火等功能，可以改善建筑物的室内环境质量，提高建筑的能效性能，满足人们对于居住舒适和安全的需求。双面开槽B1级挤塑板适用于建筑物外墙保温系统、屋顶保温系统、地下室、隧道、船舶、制冷设备等领域的保温和隔热。它具有的防火性能，能够有效阻止火势蔓延，同时也具备较好的保温和隔热性能，能够降低能源消耗。此外，双面开槽B1级挤塑板还具有轻质、高强度、耐久性好、施工便捷等特点，使其在各个领域都有广泛应用的可能性。