

工业用超声波加湿器超声波加湿机车间空气加湿机纺织养殖加湿机器

产品名称	工业用超声波加湿器超声波加湿机车间空气加湿机纺织养殖加湿机器
公司名称	张家港市锐志超声科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:锐志超声 加湿量:12KG
公司地址	张家港经济开发区(杨舍镇棋杆村)
联系电话	86 0512 58990883 13862268883

产品详情

选型指南

根据所要加湿的场所容积、相对湿度、环境温度、通风、气流以及环境密闭等因素，全面、综合计算加湿量，选择适合加湿量的相应加湿器型号；由于超声波加湿器的加湿效率大大高于普通机械式雾化加湿的效率，因此，我厂根据实测计算出如下表所示加湿量于容积的相关数据，以及与加湿环境的关系，供大家选择时参考：

以上相应设备对应湿度和容积的关系与外界环境条件有如下关系：

- 1、加湿场所密闭越高，相对湿度增加越快；加湿场所温度越高，水雾气化速度越快，相对湿度增加越快。
- 2、加湿场所内有高速气流扩散，水雾气化速度越快；加湿设备工作时间越长，相对湿度增加越高（最长工作时间应小于设备满负荷的70%）

工作原理及特点

本系列产品的雾化机芯采用工作频率1.7mhz左右的雾化片，通过雾化片的超声波量作用于水，而水在强

烈的超声波作用下被击碎，击碎的微小水颗粒经过特殊的风动装置被吹送至需加湿空间。

该超声波加湿器是高科技产品，采用世界上最新的超声波雾化技术，独特的无水保护装置，无喷嘴永不堵塞，可自动补水，所喷出的雾粒直径只有1-5um，颗粒均匀，给空气加湿，能消除空气中的静电及降尘，绝不滴水。雾化效果高、能耗低、是高效、可靠、实用的加湿设备，配有数字式湿度时间控制器。此时加湿器可在设定值内自动工作，雾化工作时，无机械驱动，无噪音，无污染，雾化效率高，故障率低，维护简单，能耗低。

适用范围：

最适用于纺织、造纸、计算机房、电子、喷涂、塑料、火药、印刷、实验室、烟草、暖通、保鲜储藏、食品、种植、养殖、人工景观等行业的加湿和消除静电及降尘。

本产品的加工定制是是，品牌是锐志超声，加湿量是12KG，功率是300-1800W，工作电压是220V，工作电流是1-5A，尺寸是750*400*500（cm），工作温度是常温，供水压力是常压