

上海湿膜加湿机送货上门—上海湿膜加湿器加工定制

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 上海湿膜加湿机送货上门—上海湿膜加湿器加工定制 |
| 公司名称 | 杭州余杭区经济开发区聚贤家用电器商行 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:尚代 加湿量:9kg/h |
| 公司地址 | 余杭区临平街道谛都科技城2-32号 |
| 联系电话 | 86 021 34313808 18964776455 |

产品详情

湿膜加湿器 尚代品牌

湿膜加湿器首选尚代品牌，更多信息垂询电话18964776455周小姐。

上海尚代电器设备有限公司专业生产工业加湿机、工业加湿器、工业湿膜加湿器、超声波加湿机、空气加湿器，欢迎来电咨询机房湿膜加湿器、档案室湿膜加湿器、图书馆湿膜加湿器、博物馆湿膜加湿器、车间湿膜加湿器、烟叶回潮湿度调节器、实验室湿膜加湿器的价格与产品技术参数等详细信息。公司网址www.suntown.cn或www.shshangdai.com

尚代湿膜加湿器属气流微雾式加湿机，整机由电机、湿帘、风扇、水泵、盛水器、机壳及控制器组成。其工作原理是利用清新的水作加湿介质，通过水泵将水输送到加湿器顶部的淋水器，水均匀地淋到湿膜体，形成均匀的水膜。当干燥空气由机内的风机送入，通过湿膜材料时，干燥空气和湿润的湿膜表面进行热交换，从而干燥空气被净化和加湿，形成湿润的空气，大量水分子随风送入需加湿的空间，使空气的湿度增加，从而达到加湿的目的。湿膜加湿器是机房加湿最佳方式。

尚代湿膜加湿器构成 主要部分由湿膜组成，是经过特殊成分的树脂材料粘结处理后，形成波纹板状交联重叠的亲水性高分子复合材料。尚代湿膜加湿器，运用单片微电脑控制技术，功能模块设计，使设备运行更可靠，功能更强大，使用更简单。

尚代湿膜加湿器用途：加湿、除尘、消除静电、净化空气

尚代湿膜加湿器应用行业：纺织行业、造纸行业、计算机房、电子行业、印刷行业、实验室、烟草行业、食品行业、写字楼等。

尚代湿膜加湿器性能1、加湿强劲、无白雾现象；2、采用进口植物湿膜，净化空气3、采用数码电脑全自动控制，液晶背光显示4、湿度10-99%任意设定，两档风速，加湿范围大、均匀5、采用松下电磁阀独立控制，安全可靠6、设备贮水箱采用双浮子检测，精确稳定7、电子检测，漏水保护功能与因故障告警功

能8、人性化设计采用累计工作时间及手动模式自动换水功能9、不锈钢水箱，防霉、防菌、耐用；具有通风模式，循环室内空气。

尚代湿膜加湿器部分常规机型参数
型号：sun-m806 加湿量：6kg/h 换风量：1500 m³/h
加湿面积：50-80 m² 电源电压：220v~50hz 水箱容量：40l
控制方式：智能控制 消耗功率：200 w
雾粒直径：5 μm 净重：48 kg 外形尺寸：630 × 330 × 1540 mm

型号：sun-m809 加湿量：9kg/h 换风量：2400 m³/h
加湿面积：90-110 m² 电源电压：220v~50hz 水箱容量：60l
控制方式：智能控制 消耗功率：280 w 雾粒直径：5 μm
净重：70 kg 外形尺寸：780 × 450 × 1730 mm
型号：sun-m812 加湿量：12kg/h 换风量：3500 m³/h
加湿面积：120-150 m² 电源电压：220v~50hz 水箱容量：60l
控制方式：智能控制 消耗功率：350 w 雾粒直径：5 μm
净重：75 kg 外形尺寸：780 × 450 × 1730 mm

尚代湿膜加湿器价格 详情咨询电话021-34685590，全国服务热线400-007-0118。=====
=====
=====
上海尚代电器设备有限公司联系人：周晓敏 q q：1975763004 手机：18964776455 传真：021-34318250 网址：www.suntown.cn

本产品的加工定制是是，品牌是尚代，加湿量是9kg/h，功率是355w，工作电压是220v，工作电流是50hz，尺寸是500*600*1980mm（cm），工作温度是0-40，供水压力是0.1~0.8MPa