

江西上门回收聚磷酸铵不限品牌欢迎来电

产品名称	江西上门回收聚磷酸铵不限品牌欢迎来电
公司名称	邯郸市丛台区少杰化工有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	上门回收:化工原料 专业回收:低价处理的原料 可售卖地:全国
公司地址	嘉定区博学南路
联系电话	15075097550 15075097550

产品详情

我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂

各类化工原料。耐晒染料、金红石钛白、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧化剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。众所周知，屋顶通风机在生产中具有很大的作用，那么屋顶通风机应该怎样选用呢？下面让我们一起来了解吧。屋顶通风机选用控制参数为风机型式、材质、风量、全压、效率、噪声和电机功率等。根据被输送气体的物理、化学性质，选择不同用途的通风机。通风机选型时，应考虑管路系统的漏风损失、计算误差，以及通风机实际风量、风压的负偏差，一般采用风量为1.5~1.1，风压为1.1~1.15的安全系数。但也不采用过大，以防止通风机长期处在低效率区运行。注意管网阻力特性与通风机特性的匹配关系。为使通风机能稳定运行，应使通风机在其率点附近工作，通风机的工作点位于性能曲线中全压峰值点的右侧（即大风量侧，且一般位于全压峰值的8%）。对有消声要求的通风系统，应首先选择效率高、叶轮圆周速度低的通风机，且使其在率点附近工作。屋顶通风机从原理上看，它有轴流式、离心式和混流式三类。由于其设于屋顶，不占用任何室内空间是其主要的优点。