

供应美国杜邦高强度POM原料 100KM

产品名称	供应美国杜邦高强度POM原料 100KM
公司名称	东莞康磊塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国杜邦:原厂原包 牌号:美国杜邦100KM 特性:高耐磨 高强度
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3
联系电话	18938523693 18938523693

产品详情

品牌	美国杜邦	牌号	
类型	正牌料	加工级别	
熔体流动速率	2.0	密度	
拉伸强度	65	弯曲强度	
缺口冲击强度	4.5	断裂伸长率	
成型收缩率	2.0	热变形温度	
阻燃等级	HB	产地	
厂家	美国杜邦		

供应加芳纶纤维POM 100KM 杜邦DuPont 芳纶纤维增强、耐磨POM 100KM

【DuPont】杜邦DuPont POM 100KM 耐磨级。挤出/注射成型，高粘度，添加芳纶纤维润滑剂，经润滑，耐腐蚀，耐化学性，耐磨损。

用途：用于工程配件，套管，片材，电线电缆。

重要参数：溶体流动速率:2.0 cm³/10min 密度:1.41 g/cm³ 成型收缩率:1.8 % 缺口冲击强度:50 拉伸强度:65 MPa 断裂伸长率:15 % 弯曲强度:96 MPa 弯曲模量:2800 MPa 热变形温度:98

美国杜邦POM：

美国杜邦 POM 100KM 挤出级。高粘度，添加芳纶纤维，耐腐蚀，耐磨损

美国杜邦 POM 1700P 高流动级。低粘度，高流动，多模穴模具成型。

美国杜邦 POM 525GR 玻纤增强级。25%玻纤增强，抗蠕变

美国杜邦 POM 500AF 挤出级。高粘度。加20%PTFE（铁氟龙），耐磨

美国杜邦 POM 988P 注塑级。低粘度，尺寸稳定性，耐热

美国杜邦 POM 911P 注塑级。低粘度，高流动，多磨穴薄肉成型

美国杜邦 POM 588P 注塑级。中粘度，尺寸稳定，热稳定

美国杜邦 POM 23P 注塑级。均聚

美国杜邦 POM 45P 注塑级。均聚

美国杜邦 POM 100P 挤出级。高粘度，高分子量，高韧性

美国杜邦 POM 100AF 耐磨级。高粘度，加20%PTFE（铁氟龙），耐磨

美国杜邦 POM 100AL 挤出级。高粘度，含润滑剂，耐磨

美国杜邦 POM 100ST 增韧级。高粘度，高分子量，超高韧性

美国杜邦 POM 100T 增韧级。高粘度，高分子量，高韧性

美国杜邦 POM 100TL 挤出级。高粘度，加15%PTFE（铁氟龙），耐磨