

STABAMID 27AD1 27AE1 27FE5 27QE1 低吸湿 高流动性 法国罗地亚

产品名称	STABAMID 27AD1 27AE1 27FE5 27QE1 低吸湿 高流动性 法国罗地亚
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	品牌:法国罗地亚 型号:27QE1 产地:法国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司 一家代理法国罗地亚PA66系列 STABAMID 27AD1 27AE1 27FE5 27QE1
低吸湿 高流动性 法国罗地亚

STABAMID 27 AE 1 苏威罗地亚尼龙66

增强-玻纤增强

增强-矿物增强

PA66/6(尼龙66/6)/C2 ZV30/法国Addiplast

用途：其它

特性备注：刚性，高;良好的耐热老化性能;耐热性，高;玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量

重要参数：密度:1.37 g/cm³ 弯曲模量:8100 MPa 硬度:84 热变形温度:230

生产厂商：法国Addiplast公司

PA66/6(尼龙66/6)/C2 ZV40/法国Addiplast

用途：其它

特性备注：刚性，高;良好的耐热老化性能;耐热性，高;玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量

重要参数：密度:1.46 g/cm³ 弯曲模量:11500 MPa 硬度:85 热变形温度:235

生产厂商：法国Addiplast公司

PA66/6(尼龙66/6)/FL 66/6G35H2/德国道默

用途：电子电器,汽车部件

特性备注：玻璃纤维增强材料35%, 热稳定性

重要参数：密度:1.41 g/cm³ 成型收缩率:0.6 % 缺口冲击强度:6.5 拉伸强度:155 MPa 断裂伸长率:2 % 弯曲强度:235 MPa 弯曲模量:9000 MPa 热变形温度:215

生产厂商：德国道默有限公司

PA66/6(尼龙66/6)/C3 1 black (4546)/德国Akro-Plastic

用途：电子电器,汽车部件

重要参数：密度:1.14 g/cm³ 成型收缩率:1.9 % 缺口冲击强度:3 弯曲模量:3000 MPa 热变形温度:185

生产厂商：德国Akro-Plastic公司

PA66/6(尼龙66/6)/PA666G33-NC010/美国Pier One

用途：其它

特性备注：填料/增强材料:玻璃纤维增强材料, 33% 填料按重量 外观:可用颜色;自然色 形式:粒子

重要参数：密度:1.39 g/cm³ 缺口冲击强度:130 拉伸强度:172 MPa 断裂伸长率:3 % 弯曲强度:241 MPa 弯曲模量:8970 MPa 热变形温度:235

生产厂商：美国Pier One公司

PA66/6(尼龙66/6)/AB GK30 H natur/德国PENTAC Polymer

用途：其它

特性备注：低翘曲性;热稳定性;优良外观;玻璃珠, 30% 填料按重量

重要参数：密度:1.36 g/cm³ 吸水率:6 %

生产厂商：德国PENTAC Polymer公司

PA66/6(尼龙66/6)/AB GK30 H schwarz/德国PENTAC Polymer

用途：其它

特性备注：低翘曲性;热稳定性;优良外观;玻璃珠, 30% 填料按重量

重要参数：密度:1.36 g/cm³ 吸水率:6 %

生产厂商：德国PENTAC Polymer公司

PA66/6(尼龙66/6)/AB L5 H natur/德国PENTAC Polymer

用途：其它

特性备注：改良抗撞击性;良好的流动性;热稳定性;优良外观

重要参数：密度:1.11 g/cm³ 吸水率:2.6 % 弯曲强度:100 MPa 弯曲模量:2550 MPa

生产厂商：德国PENTAC Polymer公司

PA66/6(尼龙66/6)/SC50VIR34AHM/西班牙Triesa

用途：其它

特性备注：经润滑;抗撞击性，良好;玻璃纤维增强材料, 50% 填料按重量

重要参数：密度:1.55 g/cm³ 吸水率:1 % 硬度:85 维卡软化点:235

生产厂商：西班牙Triesa公司

PA66/6(尼龙66/6)/AB MA30 H RC schwarz/德国PENTAC Polymer

用途：其它

特性备注：热稳定性;优良外观;矿物填料, 30% 填料按重量

重要参数：密度:1.36 g/cm³ 吸水率:1.9 %