

# ITE335全向型单组份导电银胶适用于线路板电子元件导电粘接

产品名称	ITE335全向型单组份导电银胶适用于线路板电子元件导电粘接
公司名称	深圳市聚力润滑科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质:银/树脂 用途:线路板/微电子
公司地址	深圳市宝安区民治街道龙塘社区隔圳新村25号401 (办公场所)
联系电话	18319020036

## 产品详情

ite335全向性导电银胶：

产品应用: 附着力强、导电率高、柔韧性好，适用于各种线路修补及粘接，如中小型电子元件的粘结，电磁屏蔽，电路修补，电子线路引出，以及金属与金属、金属与非金属等的各种导电粘接和导电密封。

335/335a高导热型导电性银胶，主要用于led、半导体封装芯片的黏贴，适合用于手动点胶，全自动机器高速点胶。

填充剂：银

粘度：@25 : 8000cps@5rpm

工作寿命：18小时@25

建议固化方式：60分钟@175

晶片剪切强度：570 kpsi

体积电阻率：0.0001 ohm-cm

玻璃转化温度：120

热膨胀系数：below tg : 10ppm ; above tg : 150ppm

热传导性：2.5w/mk @ 121

储存期限：1年@-40

离子数值：

氯：5ppm

钠：3ppm

钾：1ppm

本产品的加工定制是是，材质是银/树脂，用途是线路板/微电子，包装规格是100g