

KSG防爆隔离防水变压器（上海统变）

产品名称	KSG防爆隔离防水变压器（上海统变）
公司名称	上海统变电源设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:4
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F11幢
联系电话	13917598758

产品详情

一、适用范围:

ksg-2.5、4.0/0.66型矿用隔爆型干式变压器（以下简称变压器）适用于煤矿井下有沼气煤尘的爆炸危险场所。在交流50hz/电压至660v的供电线路中/为煤电钻提供127v电源。

变压器按gb3836.1-83《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》gb3836.2-83《爆炸性环境防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》等有关标准设计。制造与检验。

二、型号含义:

三、产品特点:

ksg型矿用隔爆型变压器的箱壳，系由钢板焊接制成，箱壳可经受8个大气压力的液压试验；箱盖与箱沿之间的接触面符合隔爆要求；箱盖由钢板制成，上面有两个电缆出线套，出线套内面放置橡胶垫圈，电缆穿过橡胶垫圈，旋紧出线圈后，可借橡胶垫圈压紧电缆以确保密封，所选用的电缆外径，必须与橡胶垫圈配合紧密，务使电缆能被压紧，完全密封，以保证个保性能；ksg型矿用隔爆型变压器的高压线圈，可接成星形接法，或三角形接法。相应的电源电压分别为380及220v，或400及230v（参看铭牌数据）。改接时需将变压器与电源断开，打开箱盖，在器身接线板上进行。

四、主要技术参数:

容量 kva	额定电压v		额定电流a		空载损耗 w	负载损耗 w	空载电流 a %	阻抗电压 v %
	初级	次极	初级	次极				
2.5	660	133	2.19	10.85	45	81	14	4
	380	127	3.80	11.38				
4.0	660	133	3.50	17.35	55	125	12	4
	380	127	6.06	18.90				

产品属性/技术参数：如果您对产品ksg-4.0型矿用隔爆型干式变压器有相关的交易需求，请与上海统变电源设备制造有限公司内贸部 直接联系或在本站给他们留言。以下是上海统变电源设备制造有限公司内贸部联系方式：

13917598758

本产品的电压比是380/110220，电源相数是三相，额定功率是4，防潮方式是密封式，冷却方式是自然冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是统变，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是95%，型号是KSG，加工定制是是，应用范围是矿用