

() 宝雕 KSG矿用防爆变压器380V/127V 任意电压可定做

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | () 宝雕 KSG矿用防爆变压器380V/127V 任意电压可定做 |
| 公司名称 | 上海宝雕电器设备制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 电压比: 电源相数:三相 额定功率:6kva |
| 公司地址 | 上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K27幢 |
| 联系电话 | 13524167089 18939816897 |

产品详情

一,适用范围及技术特征:

ksg系列三,单相防爆变压器是本厂在参照国际同类产品,结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器,从100va到1000kva之间,符合iec439、gb5226等国际、国家标准,绕组采用脱胎整列绕制方法;变压器进行真空浸漆,使变压器的绝缘等级达到f级或h级,产品性能达到国内外先进水平。变压器系列单相,三相干式隔离变压器广泛适用于交流50hz至60hz,电压660v以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明工厂;工矿企业,车站,码头,机场等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为 $\pm 5\%$)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

二,产品特点:

在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰,隔离变压器将三线 接线转换为四线yo系统,加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音,虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰(脉冲和高频噪声)能有效防止,但变压器必须正确妥善接地,十分严格,否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。

三.特性优点:

- ∅ 高度隔离
- ∅ n-g性能良好
- ∅ 高度共模干扰抑制

∅ 将 转换为y或y至

∅ 电压抽头容易转换

∅ 按用户的特殊性能要求设计

四.技术指标

1输入额定电压：三相380v或单相380v或单相220v

2输出电压：（根据客户要求）3工作频率：50hz-60hz4效率： 95%5温升：<606波形畸变：<0.1%7高压测试：2500v，1分钟无击穿8绝缘电阻：绕阻对地绝缘电阻 500m欧

初级对次级绝缘电阻 500m欧

五.使用条件

1适用海拔高度： 5000m2环境温度：-15 ~ +45 3相对湿度： 90%4安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。5凡不符合上述使用条件的，应与我们协商确定。

六.售后服务:

凡购买本公司产品,一律给予质量,价格,信誉保证,一年之内免费保修,终身维修.

本产品的电压比是380V/127V，电源相数是三相，额定功率是6kva，防潮方式是开放式，冷却方式是自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海宝雕，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是R型，外形结构是立式，效率()是95%，型号是KSG，加工定制是是，应用范围是矿用