

: 防爆变压器 三相 250

产品名称	: 防爆变压器 三相 250
公司名称	西奔机电设备制造(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:250
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号P12幢
联系电话	13621929599

产品详情

ksg-2.5,4.0/0.66型矿用隔爆型干式变压器

一. 适用范围与用途

ksg-2.5、4.0/0.66型矿用隔爆型干式变压器(以下简称变压器)适用于煤矿井下有沼气煤尘的爆炸危险场所。煤电钻提供127v电源。

变压器按gb3836.1-83《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》gb3836.2-83《爆炸性环境防爆电气设备隔爆型电气设备》试验。

型号及其含义

主要技术参数

容量 kva	额定电压v		额定电流a		空载损耗 w	负载损耗 w	空载电流 a %	阻抗电压 v %
	初级	次极	初级	次极				
2.5	660	133	2.19	10.85	45	81	14	4
	380	127	3.80	11.38				
4.0	660	133	3.50	17.35	55	125	12	4
	380	127	6.06	18.90				

本产品的电压比是380/220/127/110/24, 电源相数是三相, 额定功率是250, 防潮方式是密封式, 冷却方式是自然冷式, 冷却形式是干式, 频率特性是低频, 品牌是西奔, 绕组形式是双绕组, 铁心形式是心式, 铁心形状是E型, 外形结构是立式, 效率()是95%, 型号是KSG, 绝缘等级是B/F/H, 温升是< 60, 波形

畸变是 $< 0.1\%$ ，加工定制是是，应用范围是矿用