

GCK低压抽出式开关柜 天康

产品名称	GCK低压抽出式开关柜 天康
公司名称	安徽天康股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天康 型号:GCK
公司地址	滁州安徽省天长市仁和南路20号
联系电话	86-05507029277 13956283909

产品详情

用途：gck型低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)适用于交流50(60)hz、额定工作电压660v及以下的控配电系统。由动力配电中心(pc)柜和电动机控制中心(mcc)两部分组成。作为动力配电电动机控制及照明等配电设备。产品特点：结构紧凑,在较小的空间内可容纳较多的功能单元,节省用户投资。1.结构通用性强。柜体采用c型材(e=25mm)模数化结构拼装而成，组装灵活。2.各种大小抽出式单元可以任意组合,以满足系统的设计要求。3.垂直母线及出线有良好的绝缘防护,从而保证了柜后维修安全可靠。4.设计独特的机械锁定机构,具有明显的运行、试验、抽出位置标志,操作安全可靠。5.抽屉推进机构采用轴承滚动,抽屉操作灵活方便,相同规格抽屉互换性强。6.设计方案组合性强,可自由地组合抽屉式方案和固定分隔式方案,满足各种场合需要。

技术参数：

序号	项目	单位	技术参数
1	额定工作电压(ue)	v	400、690
2	额定绝缘电压(ui)	v	690
3	额定工作频率	hz	50(60)
4	水平母线最大工作电流	a	4000
5	垂直母线最大工作电流	a	1500
6	水平母线额定短时耐受电流有效值(1s)/峰值(ka) icw	ka	80/176
7	垂直母线额定短时耐受电流有效值(1s)/峰值(ka)	ka	60/130
8	水平母线额定峰值耐受电流icf	ka	至220
9	垂直母线额定峰值耐受电流	ka	至105
10	额定工频耐受电压(1min)	v	2500

11	主回路极限分断能力 i_{cu}	ka	50、65
12	主回路使用分断能力 i_{cs}	ka	50、65
13	外壳防护等级		ip30、ip40
14	外形尺寸(高x宽x深)	mm	2200x 600(800、1000)x800(1000)

本产品的加工定制是是，品牌是天康，型号是GCK